

## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
111-01500

MBT17XHFC



|                                    |                                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b>               | Kabelbinder mit Kugelschluss und Kunststoffbeschichtung  |
| <b>Produktfamilie</b>              | MBT-FC-Serie, Edelstahl SS316 (V4A)                      |
| <b>Material</b>                    | Edelstahl, rostfrei, Typ SS316L (SS316L), Polyester (SP) |
| <b>Farbe</b>                       | Schwarz (BK)                                             |
| <b>Ausführung</b>                  | unverzahnt                                               |
| <b>Betriebstemperatur</b>          | -80 °C bis +538 °C                                       |
| <b>Brandschutzeigenschaften</b>    | nicht brennbar (außer Beschichtung),                     |
| <b>Breite (W)</b>                  | 12,3 mm                                                  |
| <b>Bündel Ø max.</b>               | 125 mm                                                   |
| <b>Bündel Ø min.</b>               | 17 mm                                                    |
| <b>Dicke (T)</b>                   | 0,38 mm                                                  |
| <b>Gewicht pro Einheit (netto)</b> | 0,015813 kg                                              |
| <b>Halogenfrei</b>                 | Ja                                                       |
| <b>Inhalt per</b>                  | Beutel                                                   |
| <b>Länge (L)</b>                   | 434 mm                                                   |
| <b>Lösbarer Verschluss</b>         | Nein                                                     |
| <b>Mindesthaltekraft</b>           | 1620 N                                                   |
| <b>Verarbeitungswerkzeug</b>       | KST-STG200, HDT16, MK9SST, MK9PSST                       |
| <b>Inhalt</b>                      | 50 ST                                                    |

HF ✓

LFH ✓

RoHS ✓