


Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
111-00288

MBT5SFC



| | |
|------------------------------------|--|
| Produktgruppe | Kabelbinder mit Kugerverschluss und Kunststoffbeschichtung |
| Produktfamilie | MBT-FC-Serie |
| Material | Edelstahl, rostfrei, Typ SS316L (SS316L), Polyester (SP) |
| Farbe | Schwarz (BK) |
| Ausführung | unverzahnt |
| Betriebstemperatur | -80 °C bis +538 °C |
| Brandschutzeigenschaften | nicht brennbar (außer Beschichtung), |
| Breite (W) | 4,6 mm |
| Bündel Ø max. | 25 mm |
| Bündel Ø min. | 15 mm |
| Dicke (T) | 0,38 mm |
| Gewicht pro Einheit (netto) | 0,00212 kg |
| Halogenfrei | Ja |
| Inhalt | 100 ST |
| Inhalt per | Beutel |
| Länge (L) | 127 mm |
| Lösbarer Verschluss | Nein |
| Mindesthaltekraft | 540 N |
| UL File Nummer | E547605 |
| Verarbeitungswerkzeug | KST-STG200, HDT16, MK9SST, MK9PSST |
| Zulassungen/Normen | CSA -C22.2 no. 62275, UL 62275 |

