



Plusline Halogenstab 78mm

Plusline 78mm 2y 120W R7s 230V 1BB

Sehr hochwertige und zuverlässige Hochvolt-Halogenstablampe. Sehr lange Lebensdauer und brillantes Halogenlicht. Ideale Lösung für Dekorleuchten.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Socket	R7S [R7s]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig]
Nennlebensdauer (Nom)	2000 h
Schaltzyklus	8000X
Nennlebensdauer (Std.)	2000 h

Lichttechnische Daten	
Lichtstrom (Nom)	2220 lm
Nennlichtstrom (Nom)	2220 lm
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2900 K
Nennlichtausbeute (nom.)	18,5 lm/W
Farbwiedergabeindex (Nom.)	100
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (min.)	80 %

Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	120 W
Lampenstrom (Nom)	0,52 A
Startzeit (Nom)	0,0 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	instant full light
Leistungsfaktor (Nom)	1

Spannung (Nom)	230 V
----------------	-------

Dimmen	
Dimmbar	Ja

Mechanische Kenndaten	
Kolbenausführung	Klar
Sockelinformation	18
Kolbenform	T11 [T 11mm]

Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	120 kWh

Anforderungen an das Leuchtendesign	
Kolbentemperatur (max.)	900 °C
Quetschungstemperatur (max.)	350 °C

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	872790085223300
Bestell-Produktname	Plusline 78mm 2y 120W R7s 230V 1BB
EAN/UPC - Produkt	8727900852233
Bestellcode	85223300

Plusline Halogenstab 78mm

Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	100
SAP-Material	924587244210

Nettogewicht (Einzelteil)	7,000 g
---------------------------	---------

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline 78mm 2y 120W R7s 230V 1BB	11 mm	76,5 mm	74,9 mm	73,3 mm	78 mm

DEComp 78mm 2y 120W R7s/18 230V T11 CL

