


DATENBLATT

19" Wandgehäuse 21HE, fest, 1-teilig, RAL7035, Tiefe 600 mm



Beschreibung

Stahlblechgehäuse mit geschweißtem Rahmengerüst, vormontiert, eigenbelüftet

Vorbereitet für Plug & Play Lüftereinheit 2-fach Art.-Nr. 691656GR

Boden mit 4 x Aufnahme für Nivellierfüße oder Rollensets (bitte separat bestellen)

Fronttür mit Metallscharnieren für erhöhte Stabilität

Seitenwände abnehmbar, abschließbar, gleichschließend mit Fronttür

Dach, Boden und Rückwand mit vorgestanzten Ausbrüchen zur Kabeleinführung (250 x 70 mm)

Auch geeignet zum Einbau von je 2 Einzellüftern in Dach und Boden

Innen frontseitig 2 x 19" Streben, verzinkt, tiefenverstellbar

Fronttür mit Vorreiberverschluss und Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (Glasstärke 4 mm)

Schrankteile innenseitig komplett geerdet

Lackierung RAL7035, lichtgrau

Schutzart IP20

Inklusive Zubehör: 1 x Bürstenleiste, 1 x Käfigmutternsatz (VPE 20 Stk.), 2 x Schlüssel

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

19" Wandgehäuse 21HE, fest, 1-teilig, RAL7035, Tiefe 600 mm

Lieferung in Transportverpackung, ab 30 kg / 12HE auf Einwegpalette

Technische Eigenschaften	
Anzahl Packstücke	1
Anzahl der Türen	1
Art der Lüftung	passiv
Aufbau/Verwendung	Stahlblechgehäuse mit geschweißtem Rahmengestell, vormontiert, eigenbelüftet.
Ausführung	mit Festrahmen
Ausführung Fronttür	Glastür mit Vorreiberverschluss und Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (4 mm)
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Ausführung der Profilschiene	L-förmig
Einbautiefe min. - max.	550 mm
Kabeleinführung Dach/Boden	Dach + Boden + 2 x Rückseite, je 250 x 70 mm
Lieferumfang	1x Schrank, 1x Bürstenleiste, 1x Käfigmutterersatz (VPE 20 Stk.), 2x Schlüssel
Max. Abstand der 19" Ebenen	515 mm
Mit Dachblech	Ja
Mit Erdung	Ja
Mit Fronttür	Ja
Mit Seitenwänden	Ja, offenbar, abschließbar
Montage-Ebene	vorne
PHZ austauschbar Fronttür	optional (Kompaktschwenkhebel Art.-Nr. 699989)
Rahmengestell	verschweißt
Rastermaß	482,6 mm (19 Zoll)
Schrankserie	19" Wandgehäuse 1-teilig, vormontiert
Schutzart	IP20
Türanschlag wechselbar Fronttür	Ja
Türöffnungswinkel Fronttür	120 °
Verpackung	Lieferung in Transportverpackung, ab 30 kg / 12 HE auf Einwegpalette
Werkstoff	Stahl
Zerlegbar	Nein

Verfügbare Varianten

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

19" Wandgehäuse 21HE, fest, 1-teilig, RAL7035, Tiefe 600 mm

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Höheneinheiten (HE)	Breite	Farbe	Höhe	Tiefe	Traglast	RAL-Nummer
691709VGR.60	19" Wandgehäuse 9HE, fest, 1-teilig, RAL7035, Tiefe 600 mm	9 HE	600 mm	grau	465 mm	600 mm	50 kg	7035
691712VGR.60	19" Wandgehäuse 12HE, fest, 1-teilig, RAL7035, Tiefe 600 mm	12 HE	600 mm	grau	600 mm	600 mm	50 kg	7035
691715VGR.60	19" Wandgehäuse 15HE, fest, 1-teilig, RAL7035, Tiefe 600 mm	15 HE	600 mm	grau	730 mm	600 mm	50 kg	7035
691718VGR.60	19" Wandgehäuse 18HE, fest, 1-teilig, RAL7035, Tiefe 600 mm	18 HE	600 mm	grau	860 mm	600 mm	50 kg	7035
691721VGR.60	19" Wandgehäuse 21HE, fest, 1-teilig, RAL7035, Tiefe 600 mm	21 HE	600 mm	grau	997 mm	600 mm	50 kg	7035

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

