

## LED Displaystrahler 230x275x59mm Gehäuse:weiß

Artikel-Nr.: 90420

Eingangsspannung AC bei 50/60 Hz eff.: 100-240, DC Kompatibilität 120-269VDC, 120° Abstrahlwinkel, schwenkbarer Bügel und Kunststoffgehäuse mit Blendschutz, flache Bauform, 30-cm-A...

Energieeffizienzklasse: enthält fest verbaute LED mit EEK E  
Quecksilbergehalt (mg): 0



|                                                  |                            |
|--------------------------------------------------|----------------------------|
| Geeignet für Anbaumontage:                       | ja                         |
| Geeignet für Einbaumontage:                      | nein                       |
| Geeignet für Wandmontage:                        | ja                         |
| Geeignet für Pendelaufhängung:                   | nein                       |
| Geeignet für Deckenmontage:                      | ja                         |
| Geeignet für Traversenmontage:                   | ja                         |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage:               | ja                         |
| Geeignet für Stromschienenmontage:               | nein                       |
| Geeignet für Klemmontage:                        | nein                       |
| Geeignet für Seilsystem:                         | nein                       |
| Verstellbarkeit:                                 | drehbar und schwenkbar     |
| Mit Bewegungsmelder:                             | nein                       |
| Mit Lichtsensor:                                 | nein                       |
| Leuchtmittel:                                    | LED nicht austauschbar     |
| Mit Leuchtmittel:                                | ja                         |
| Geeignet für Leuchtmittellanzahl:                | 1                          |
| Fassung:                                         | sonstige                   |
| Werkstoff des Gehäuses:                          | Kunststoff                 |
| Oberflächenschutz:                               | kunststoffbeschichtet      |
| Spannungsart:                                    | AC                         |
| Nennspannung:                                    | 220...240 V                |
| Ausstrahlungswinkel:                             | extrem breitstrahlend >80° |
| Lichtaustritt:                                   | direkt                     |
| Schutzart (IP):                                  | IP65                       |
| Schutzklasse:                                    | I                          |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: | -40...40 °C                |
| Geeignet für Lampenleistung:                     | 50...50 W                  |
| Max. Systemleistung:                             | 50 W                       |
| Lichtfarbe:                                      | weiß                       |
| Farbtemperatur:                                  | 4000...4000 K              |

Letzte Aktualisierung am: 05.11.2023 09:45:28



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefähre Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



**Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH**  
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen  
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63  
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Farbwiedergabeindex CRI:                 | 80-89    |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 5500 lm  |
| Leistungsfaktor:                         | 0.5      |
| Breite:                                  | 230 mm   |
| Höhe/Tiefe:                              | 59 mm    |
| Länge:                                   | 275 mm   |
| Leuchtenlichtausbeute:                   | 110 lm/W |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):         | SDCM5    |

Letzte Aktualisierung am: 05.11.2023 09:45:28



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefähre Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH  
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen  
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63  
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de