Datenblatt




LED Panel 620x620x10mm

Artikel-Nr.: 90705

zur Montage in abgehängten Decken oder im Rahmen, Lichtfarbe ideal für Büro, Lagerhalle oder Einkaufszentrum

Energieeffizienzklasse: enthält fest verbaute LED mit EEK F Quecksilbergehalt (mg): 0





Geeignet für Wandmontage:	ja ja
Geeignet für Pendelaufhängung:	ja
Geeignet für Deckenmontage:	ja
Geeignet für Einbaumontage:	ja
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:	200
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium
Gehäusefarbe:	weiß
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff matt/satiniert
Spannungsart:	AC
Nennspannung:	220240 V
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Mit Betriebsgerät:	ja
Ohne Dimmfunktion:	ja
Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt:	direkt
Schutzart (IP):	IP20
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:	-1040 °C
Mit Bewegungsmelder:	nein
Mit Lichtsensor:	nein
Geeignet für Lampenleistung:	3535 W
Max. Systemleistung:	35 W
Leuchtenlichtausbeute:	102 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	3600 lm
Lichtfarbe:	weiß
Farbtemperatur:	40004000 K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Breite:	620 mm
Höhe/Tiefe:	10 mm

Letzte Aktualisierung am: 05.11.2023 09:46:55



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.



Datenblatt



Länge:	620 mm
Lange.	020 11111

