Datenblatt



Phasenabschnittdimmer für **NV-Halogenlampen**

Artikel-Nr.: 88448

Kein Stand-by Verbrauch durch einen echten Ein/Ausschalter. Mit Druck-Wechsel-Schalter. Für NV-Halogenlampen (mit elektronischen Transformatoren), Glühlampen, HV-Halogenlampen



Bedienungsart: sonstige Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 1 Dimmung Phasenabschnitt: ja Lastart: sonstige Nebenstelleneingang: ja Lichtwertspeicher: ja Verwendbar mit Taste: nein Verwendbar mit Bewegungsmelder: nein Verwendbar mit Teitschalter/Timer: nein Verwendbar mit Tunktaste: nein Werwendbar mit It-Taste: nein Werwendbar mit It-Taste: nein Werwendbar mit IR-Taste: nein Werwendbar mit IR-Taste: sonstige Werkstoff: sonstige Werkstoff: sonstige Werkstoff: sonstige Werkstofficie: sonstige Werkstofficie: sonstige Taloperfei: ja Oberflächenschutz: unbehandelt Ausführung der Oberfläche: matt Farbe: Silber Transparent: nein Geeignet für Schutzart (IP): IP20 Nennspannung: 230230 V Frequenz: Steckklemme Geräterbreite: 71 mm Gerätetlefe: 71 mm Gerätetlefe: 71 mm	Zusammenstellung:	Basiselement
Dimmung Phasenabschnitt: Lastart: sonstige Nebenstelleneingang: Lichtwertspeicher: Ja Verwendbar mit Taste: verwendbar mit Bewegungsmelder: verwendbar mit Präsenzmelder: verwendbar mit Teitschalter/Timer: nein Verwendbar mit Funktaste: nein Verwendbar mit Hunktaste: nein Verwendbar mit IR-Taste: nein Wontageart: Unterputz Befestigungsart: sonstige Werkstoff: werkstoff: sonstige Werkstoff: ja Oberflächenschutz: Ausführung der Oberfläche: Farbe: Transparent: Geeignet für Schutzart (IP): Nennspannung: Gerätebreite: Grätebreite: Grätebreite: Grätebreite: Grätebreite: Grätebreite: Grätebreite: Grätebreite: 71 mm Gerätehöhe:	<u> </u>	sonstige
Lastart: Nebenstelleneingang: Lichtwertspeicher: Verwendbar mit Taste: Verwendbar mit Bräsenzmelder: Verwendbar mit Präsenzmelder: Nerwendbar mit Zeitschalter/Timer: Verwendbar mit Funktaste: Nein Verwendbar mit Funktaste: Nein Nontageart: Befestigungsart: Werkstoff: Werkstoff: Werkstoff: Sonstige Werkstoffgüte: Halogenfrei: Oberflächenschutz: Ausführung der Oberfläche: Farbe: Transparent: Geeignet für Schutzart (IP): Nennspannung: Frequenz: Anschlussart: Steckklemme Gerätehörbe: 33 mm	Anzahl der Module (bei Modulbauweise):	1
Nebenstelleneingang: Lichtwertspeicher: Jig Verwendbar mit Taste: Nerwendbar mit Bewegungsmelder: Nerwendbar mit Päsenzmelder: Nerwendbar mit Päsenzmelder: Nerwendbar mit Pestenzmelder: Nerwendbar mit Pestenzmelder: Nerwendbar mit Zeitschalter/Timer: Nerwendbar mit Funktaste: Nein Nortageart:	Dimmung Phasenabschnitt:	ja
Lichtwertspeicher: Verwendbar mit Taste: Verwendbar mit Bewegungsmelder: Verwendbar mit Präsenzmelder: Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: Verwendbar mit Tunktaste: Verwendbar mit Tunktaste: Verwendbar mit IR-Taste: Nontageart: Befestigungsart: Werkstoff: Werkstoff: Werkstoff: Werkstoff: Sonstige Werkstoff: Ja Oberflächenschutz: Ausführung der Oberfläche: Farbe: Transparent: Geeignet für Schutzart (IP): Nennspannung: Frequenz: Anschlussart: Steckklemme Gerätebreite: Grätebreite: Grätebreite: 71 mm Gerätehöhe: Nein Nennspannung Jennspannung Jennspannun	Lastart:	sonstige
Verwendbar mit Taste: Verwendbar mit Bewegungsmelder: Verwendbar mit Präsenzmelder: Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: Verwendbar mit Taste: Nein Verwendbar mit Taste: Nein Verwendbar mit Funktaste: Nein Nontageart: Montageart: Befestigungsart: Werkstoff: Werkstoff: Werkstoff: Werkstoffgüte: Halogenfrei: Oberflächenschutz: Ausführung der Oberfläche: Farbe: Transparent: Geeignet für Schutzart (IP): Nennspannung: Prequenz: Anschlussart: Steckklemme Gerätebreite: 71 mm	Nebenstelleneingang:	ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder: nein Verwendbar mit Präsenzmelder: nein Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: nein Verwendbar mit Funktaste: nein Werwendbar mit IR-Taste: nein Montageart: Unterputz Befestigungsart: sonstige Werkstoff: sonstige Werkstoffgüte: sonstige Halogenfrei: ja Oberflächenschutz: unbehandelt Ausführung der Oberfläche: matt Farbe: Silber Transparent: nein Geeignet für Schutzart (IP): IP20 Nennspannung: 230230 V Frequenz: 5050 Hz Anschlussart: Steckklemme Gerätebreite: 71 mm Gerätehöhe: 33 mm	Lichtwertspeicher:	ja
Verwendbar mit Präsenzmelder: nein Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: nein Verwendbar mit Funktaste: nein Werwendbar mit IR-Taste: nein Montageart: Unterputz Befestigungsart: sonstige Werkstoff: sonstige Werkstoffgüte: sonstige Halogenfrei: ja Oberflächenschutz: unbehandelt Ausführung der Oberfläche: matt Farbe: Silber Transparent: nein Geeignet für Schutzart (IP): IP20 Nennspannung: 230230 V Frequenz: 5050 Hz Anschlussart: Steckklemme Gerätehöhe: 71 mm Gerätehöhe: 33 mm	Verwendbar mit Taste:	nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: nein Verwendbar mit Funktaste: nein Worwendbar mit IR-Taste: nein Montageart: Unterputz Befestigungsart: sonstige Werkstoff: sonstige Werkstoffgüte: sonstige Halogenfrei: ja Oberflächenschutz: unbehandelt Ausführung der Oberfläche: matt Farbe: Silber Transparent: nein Geeignet für Schutzart (IP): IP20 Nennspannung: 230230 V Frequenz: 5050 Hz Anschlussart: Steckklemme Gerätebreite: 71 mm Gerätehöhe: 33 mm		nein
Verwendbar mit Funktaste:neinVerwendbar mit IR-Taste:neinMontageart:UnterputzBefestigungsart:sonstigeWerkstoff:sonstigeWerkstoffgüte:sonstigeHalogenfrei:jaOberflächenschutz:unbehandeltAusführung der Oberfläche:mattFarbe:SilberTransparent:neinGeeignet für Schutzart (IP):IP20Nennspannung:230230 VFrequenz:5050 HzAnschlussart:SteckklemmeGerätebreite:71 mmGerätehöhe:33 mm	Verwendbar mit Präsenzmelder:	nein
Verwendbar mit IR-Taste:neinMontageart:UnterputzBefestigungsart:sonstigeWerkstoff:sonstigeWerkstoffgüte:sonstigeHalogenfrei:jaOberflächenschutz:unbehandeltAusführung der Oberfläche:mattFarbe:SilberTransparent:neinGeeignet für Schutzart (IP):IP20Nennspannung:230230 VFrequenz:5050 HzAnschlussart:SteckklemmeGerätebreite:71 mmGerätehöhe:33 mm	Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:	nein
Montageart: Befestigungsart: Werkstoff: Werkstoffgüte: Halogenfrei: Oberflächenschutz: Ausführung der Oberfläche: Transparent: Geeignet für Schutzart (IP): Nennspannung: Frequenz: Anschlussart: Gerätebreite: Gerätebreite: Gerätebreite: Gerätebreite: Gerätebreite: Sonstige sonstige unbehandelt unbehandelt sonstige yau unbehandelt nein Silber Transparent: nein Geeignet für Schutzart (IP): IP20 Nennspannung: Steckklemme Gerätebreite: 71 mm Gerätebreite: 71 mm Gerätebreite: 33 mm	Verwendbar mit Funktaste:	nein
Befestigungsart: Werkstoff: Sonstige Werkstoffgüte: Halogenfrei: Oberflächenschutz: Ausführung der Oberfläche: Farbe: Transparent: Geeignet für Schutzart (IP): Nennspannung: Frequenz: Anschlussart: Gerätebreite: Gerätebreite: Gerätebröhe: Sonstige sonstige sonstige yerkstoffgüte: sonstige where sonstige unbehandelt Ausführung der Oberfläche: matt Farbe: Silber Transparent: nein 1P20 Nennspannung: 230230 V Frequenz: 5050 Hz Anschlussart: Steckklemme Gerätebreite: 71 mm Gerätebröhe: 33 mm	Verwendbar mit IR-Taste:	nein
Werkstoff:sonstigeWerkstoffgüte:sonstigeHalogenfrei:jaOberflächenschutz:unbehandeltAusführung der Oberfläche:mattFarbe:SilberTransparent:neinGeeignet für Schutzart (IP):IP20Nennspannung:230230 VFrequenz:5050 HzAnschlussart:SteckklemmeGerätebreite:71 mmGerätehöhe:33 mm	Montageart:	Unterputz
Werkstoffgüte:sonstigeHalogenfrei:jaOberflächenschutz:unbehandeltAusführung der Oberfläche:mattFarbe:SilberTransparent:neinGeeignet für Schutzart (IP):IP20Nennspannung:230230 VFrequenz:5050 HzAnschlussart:SteckklemmeGerätebreite:71 mmGerätehöhe:33 mm	Befestigungsart:	sonstige
Halogenfrei: Oberflächenschutz: Ausführung der Oberfläche: Farbe: Silber Transparent: nein Geeignet für Schutzart (IP): Nennspannung: 230230 V Frequenz: Anschlussart: Gerätebreite: T1 mm Gerätehöhe:	Werkstoff:	sonstige
Oberflächenschutz:unbehandeltAusführung der Oberfläche:mattFarbe:SilberTransparent:neinGeeignet für Schutzart (IP):IP20Nennspannung:230230 VFrequenz:5050 HzAnschlussart:SteckklemmeGerätebreite:71 mmGerätehöhe:33 mm	Werkstoffgüte:	sonstige
Ausführung der Oberfläche: Farbe: Silber Transparent: nein Geeignet für Schutzart (IP): Nennspannung: Frequenz: Anschlussart: Gerätebreite: Gerätehöhe: matt Nent Silber Transparent: nein 1P20 230230 V Frequenz: 5050 Hz Anschlussart: Steckklemme Gerätebreite: 71 mm		ja
Farbe: Transparent: nein Geeignet für Schutzart (IP): IP20 Nennspannung: 230230 V Frequenz: 5050 Hz Anschlussart: Steckklemme Gerätebreite: 71 mm Gerätehöhe: 33 mm	Oberflächenschutz:	unbehandelt
Transparent: Geeignet für Schutzart (IP): Nennspannung: Frequenz: Anschlussart: Gerätebreite: Gerätehöhe: nein 1P20 230230 V 5050 Hz Steckklemme 71 mm Gerätehöhe: 33 mm	Ausführung der Oberfläche:	matt
Geeignet für Schutzart (IP): Nennspannung: 230230 V Frequenz: 5050 Hz Anschlussart: Steckklemme Gerätebreite: 71 mm Gerätehöhe: 33 mm	Farbe:	Silber
Nennspannung:230230 VFrequenz:5050 HzAnschlussart:SteckklemmeGerätebreite:71 mmGerätehöhe:33 mm	Transparent:	nein
Frequenz: 5050 Hz Anschlussart: Steckklemme Gerätebreite: 71 mm Gerätehöhe: 33 mm	Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Anschlussart: Steckklemme Gerätebreite: 71 mm Gerätehöhe: 33 mm	Nennspannung:	230230 V
Gerätebreite: 71 mm Gerätehöhe: 33 mm	Frequenz:	5050 Hz
Gerätehöhe: 33 mm	Anschlussart:	
	Gerätebreite:	71 mm
Gerätetiefe: 71 mm	Gerätehöhe:	33 mm
	Gerätetiefe:	71 mm

Letzte Aktualisierung am: 05.11.2023 09:32:52



