

LED Deckenleuchte Ø34cm

Artikel-Nr.: 90080

schlichte und zeitlose Indoor-Leuchte mit besonders hoher Leuchtkraft, komplette Einheit für leichte Installation



Energieeffizienzklasse: EOL
Quecksilbergehalt (mg): 0
Schaltzyklen: 12500
Zündzeit/Startzeit (s): <1
SDCM: 6

| | |
|---|------------------------|
| Geeignet für Wandmontage: | ja |
| Geeignet für Pendelaufhängung: | nein |
| Geeignet für Deckenmontage: | ja |
| Geeignet für Einbaumontage: | nein |
| Geeignet für Anbaumontage: | ja |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein |
| Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel: | ja |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 |
| Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
| Gehäusefarbe: | weiß |
| Werkstoff der Abdeckung: | sonstige |
| Ausführung des Rasters: | sonstige |
| Spannungsart: | AC |
| Nennspannung: | 220...240 V |
| Betriebsgerät: | elektronischer Trafo |
| Mit Betriebsgerät: | ja |
| Dimmung 0-10 V: | nein |
| Dimmung 1-10 V: | nein |
| Dimmung DALI: | nein |
| Dimmung DMX: | nein |
| Dimmung DSI: | nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein |
| Dimmung GPRS: | nein |
| Dimmung LineSwitch: | nein |
| Dimmung herstellerepezifisch: | nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation: | nein |
| Dimmung Phasenabschnitt: | nein |
| Dimmung Phasenanschnitt: | nein |
| Dimmung programmierbar: | nein |
| Dimmung RF: | nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction: | nein |
| Dimmung Touch and Dim: | nein |

Letzte Aktualisierung am: 05.11.2023 09:39:25



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.



| | |
|--|-----------------------------|
| Dimmung Zigbee: | nein |
| Dimmung mit Push-button: | nein |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: | nein |
| Ohne Dimmfunktion: | ja |
| Lichtverteiler: | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Lichtverteilung: | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel: | extrem breitstrahlend >80° |
| Lichtaustritt: | direkt |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: | 15000 h |
| Schutzart (IP): | IP20 |
| Schutzklasse: | II |
| Geeignet für Notlicht: | nein |
| Mit Bewegungsmelder: | nein |
| Mit Lichtsensor: | nein |
| Geeignet für Lampenleistung: | 18...18 W |
| Max. Systemleistung: | 18 W |
| Leuchtenlichtausbeute: | 73 lm/W |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 1300 lm |
| Lichtfarbe: | weiß |
| Farbtemperatur: | 3000...3000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 |
| Leistungsfaktor: | 0.9 |
| Breite: | 340 mm |
| Höhe/Tiefe: | 105 mm |
| Außendurchmesser: | 340 mm |
| Einbaubreite: | 300 mm |
| Einbaudurchmesser: | 300 mm |
| Art der Verdrahtung: | Abschluss |
| Polzahl: | 3 |
| Anschlussart: | Schraubklemme |

Letzte Aktualisierung am: 05.11.2023 09:39:25



Attlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 0 50 69 80 63 - 0 · Fax: 0 50 69 80 63 - 63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de