

Vorschaltgeräteklasse EEI: A2 Skala Energieeffizienzklasse A++ – E



Spannung: ~230-240V,50-60HZ

Schutzart: IP 65

nach DIN EN 60598/VDE 0711

Produktbeschreibung

Einzelleuchte, freistrahlend, für Leuchtmittel T26.

Ausführung: Anbaufuchtraumleuchte freistrahlend IP65 für Deckenmontage. Gehäuse aus glasfaserverstärktem, grauem Polyester. Das Leuchtenunterteil ist mit Kunststoffverschlüssen am Oberteil befestigt.

Die Leuchten der Serie PFN sind schutzisoliert Schutzklasse II, staubdicht und strahlwassergeschützt.

Elektrische Ausführungen:

- elektron. VG: Mit elektronischem Vorschaltgerät (EVG), Lampenwarmstart, 220-240 Volt, 0/50-60 Hz und innen liegender Anschlussklemme.

Montage: Leuchte geeignet für Deckenmontage, waagrechte oder senkrechte Wandmontage nur nach Rücksprache mit dem Werk möglich.

SRD: Bei 1-lampiger Ausführung beträgt der Schwenkbereich des SRD 2x30°.

Bei 2-lampiger Ausführung beträgt der minimale Winkel zwischen den Dreikantschutzrohren 40°, der Schwenkbereich 20° bis 90°.

Hinweis:

Die Lampenrohrdichtungen sind aus silikonhaltigem Werkstoff. Leuchten mit Schutzrohr mit silikonfreien Dichtungen.

Leuchten mit EVG und Reflektor PFNZR erfüllen die Anforderungen der D-Kennzeichnung.

Leuchten mit EVG und Schutzrohr erfüllen die Anforderungen der D-Kennzeichnung nach neuer Norm und der FF-Kennzeichnung nach alter Norm.

Bei Sonderausführungen mit dimmbarem EVG muss eine Funktionserde angeschlossen werden.

Produktbild



Technische Daten / Abmessungen

Maße [mm]	
L	654
B	126
H	130
A1	270
Bestückung	2xT26 18 W
Gewicht [kg]	2,1

