

## Anbausteckdose gerade - Flansch 72x65, Befestigung 52x52




| Artikelbeschreibung      |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 13673                               |
| EAN                      | 4024941136730                       |
| Produktgruppe            | Anbausteckdose Quick-Connect gerade |
| Stromstärke              | 16A                                 |
| Polzahl                  | 4p                                  |
| Anordnung der Phasen     | 3P+PE                               |
| Lage des Schutzkontaktes | 4h                                  |
| Spannung                 | 100 - 130V~                         |

| Artikelbeschreibung            |                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Frequenz                       | 50/60Hz                                                                  |
| Schutzart                      | IP44                                                                     |
| Kennfarbe                      | gelb                                                                     |
| Gerätefarbe                    | Klappdeckel gelb RAL 1012, Gehäuse grau RAL 7035                         |
| Anschluss technik              | schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt |
| Maximaler Leiterquerschnitt    | 4,0 qmm                                                                  |
| Kabeleinführung                | sonstige                                                                 |
| Geräte-Höhe                    | 80.5mm                                                                   |
| Geräte-Breite                  | 65mm                                                                     |
| Geräte-Tiefe                   | 88mm                                                                     |
| Flanschmaß vertikal in mm      | 72mm                                                                     |
| Flanschmaß horizontal in mm    | 65mm                                                                     |
| Bohrlochabstand vertikal in mm | 52mm                                                                     |
| Bohrlochabstand horizontal in  | 52mm                                                                     |
| Gehäusematerial                | Polyamid                                                                 |
| Kontakte                       | Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank      |

| Logistikdaten  |                  |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht  | 0.115 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte             |

| Logistikdaten  |               |
|----------------|---------------|
| Inhaltsmenge   | 1 ST          |
| EAN            | 4024941136730 |
| Länge          | 88 mm         |
| Breite         | 65 mm         |
| Höhe           | 80.5 mm       |
| Gewicht        | 0.116 kg      |
| Volumen        | 460.46 ccm    |
| Verpackungsart | Karton        |
| Inhaltsmenge   | 10 ST         |
| EAN            | 4024941828963 |
| Länge          | 275 mm        |
| Breite         | 175 mm        |
| Höhe           | 137 mm        |
| Gewicht        | 1.275 kg      |
| Volumen        | 5'737.5 ccm   |



| Ampere         | 16   | 16   | 16   |  |  |  |  |
|----------------|------|------|------|--|--|--|--|
| Polzahl        | 3    | 4    | 5    |  |  |  |  |
| a              | 62,0 | 72,0 | 72,0 |  |  |  |  |
| b              | 62,0 | 65,0 | 65,0 |  |  |  |  |
| c              | 47,0 | 52,0 | 52,0 |  |  |  |  |
| d              | 47,0 | 52,0 | 52,0 |  |  |  |  |
| e ø            | 5,5  | 5,5  | 5,5  |  |  |  |  |
| f              | 7,0  | 7,0  | 7,0  |  |  |  |  |
| h              | 35,5 | 35,5 | 35,5 |  |  |  |  |
| i              | 51,0 | 53,0 | 53,0 |  |  |  |  |
| k              | 70,0 | 80,0 | 85,0 |  |  |  |  |
| l ø            | 45,0 | 45,0 | 55,0 |  |  |  |  |
| m              | 10,0 | 9,0  | 13,0 |  |  |  |  |
| Leiter mm² min | 1,5  | 1,5  | 1,5  |  |  |  |  |
| Leiter mm² max | 4    | 4    | 4    |  |  |  |  |