

socle de prise tableau droit - plastron 75x75, fixation 60x60




Description de l'article	
Référence	13699
EAN	4024941136990
Groupe de produits	socle de prise tableau Quick-Connect droit
Intensité	16A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	7h
Tension	277/480 à 288/500V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP44
Code couleur	noir
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. noir RAL 9005, boîtier gris RAL 7035
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	4,0 mm ²
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	86mm
Largeur de l'appareil en mm	75mm
Profondeur de l'appareil en mm	89mm
Dimension verticale du plastron en mm	75mm
Dimension horizontale du plastron en mm	75mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	60mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	60mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu

Données logistiques	
Poids unitaire	0.138 Kg / null
Type d'emballage	null

Données logistiques	
Contenu	1 ST
EAN	4024941136990
Longueur	89 mm
Largeur	75 mm
Hauteur	86 mm
Poids	0,139 kg
Volume	574,05 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941821575
Longueur	245 mm
Largeur	177 mm
Hauteur	185 mm
Poids	1,513 kg
Volume	7140 ccm

 4 MB 99	Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
	a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
	b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
	c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
	d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
	e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	f	7,0	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0
	h	35,5	35,5	35,5	50,0	50,0	50,0
	i	50,0	50,0	51,0	60,0	60,0	60,0
	k	74,0	84,0	91,0	94,0	94,0	102,0
	l ø	45,0	45,0	55,0	60,0	60,0	60,0
	m	3,5	7,0	11,5	12,0	12,0	17,0
	Leiter mm² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
	Leiter mm² max	4	4	4	10	10	10