



# Brilliantline Dichroic

## Brilliantline Dichroic 35W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F

Brilliantline Dichroic ist die ideale Lösung für kleine dekorative Leuchten, die Ihre Objekte mit hellem, funkelndem Halogenlicht ins rechte Licht rücken. Die dichroitische Beschichtung verhindert dabei Wärmeübertragung auf das beleuchtete Objekt.

### Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften		Startzeit (Nom)	
Socket	GU5.3 [ GU5.3]		0,0 s
Philips-Code	14616	Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	instant full light
Betriebsstellung	UNIVERSAL [ Beliebig]	Leistungsfaktor (Nom)	1
ANSI-Code Halogen	FMW	Spannung (Nom)	12 V
Nennlebensdauer (Nom)	4000 h	<b>Dimmen</b>	
Schaltzyklus	16000X	Dimmbar	Ja
<b>Lichttechnische Daten</b>		<b>Mechanische Kenndaten</b>	
Ausstrahlungswinkel (Nom)	36 °	Kolbenausführung	Klar (CL)
Nennlichtstrom (Nom)	500 lm	<b>Zulassungen und Anwendungseigenschaften</b>	
Lichtstärke (max.)	1400 cd	Energieeffizienz-Label (EEL)	B
Nenn-Abstrahlungswinkel	36 °	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	37 kWh
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K	<b>Anforderungen an das Leuchtendesign</b>	
Farbwiedergabeindex (Nom.)	100	Kolbentemperatur (max.)	250 °C
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (min.)	80 %	Sockettemperatur (max.)	350 °C
Lichtstrom im 90° Winkel	500 lm	<b>Produktdaten</b>	
<b>Elektrische Kenndaten</b>		Gesamt-Produktcode	871150042504160
Power (Rated) (Nom)	35.0 W		
Lampenstrom (Nom)	2,92 A		

## Brilliantline Dichroic

Bestell-Produktname	Brilliantline Dichroic 35W GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F
EAN/UPC - Produkt	8711500425041
Bestellcode	42504160
Local Code	5353600
Anzahl pro Verpackung	1

Anzahl pro Umverpackung	50
Material-Nr. (12NC)	924050617102
Nettogewicht (Einzelteil)	30,000 g
ILCOS Code	HRGS-35-12-GU5.3-50/36

### Abmessungsskizzen



DICHRO Pro 14616 35W GU5.3 12V MR16 36D

Product	D (max)	C (max)
Brilliantline Dichroic 35W GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

### Photometrische Daten

