

ZMZ 0215 – Zeitmünzzähler



Abb. enthält eingebaute Option O



Beschreibung

Der Münzzähler ist kundenseitig einstellbar. Es können die Freigabezeit und die Anzahl der Münzen eingestellt werden. Nach Einwurf einer Münze erscheint im Display die freigegebene Zeit. Gleichzeitig schaltet das Hauptrelais ein. Der Zeitvorrat wird in Sekundenschritten reduziert. Durch den Einwurf von weiteren Münzen wird die Zeitvorgabe entsprechend addiert.

- Hochwertiger Präzisionsmünzprüfer mit Draht- und Fadensperre, Falschgeldrückgabe
- Einwurf wahlweise: 0,10; 0,20; 0,50; 1,00; 2,00 € oder WM
- Die Grundzeit ist einstellbar auf einen maximalen Zeitvorrat von 99 h 59 min 59 sek.
- Die kleinste einzustellende Zeiteinheit beträgt 1 Sekunde
- Das Gerät nimmt beliebig viele Münzen an bis der maximale Zeitvorrat erreicht ist
- Einfache Zeiteinstellung durch logische Menüführung
- 2-zeiliges LC-Display zur Anzeige der Restlaufzeit, der Münzvorwahl sowie der Münzsorte
- Aufnahmemenge Münzbehälter: 80 Stück EUR 0,50
- Einfacher Anschluss durch 5-polige Steckverbindung
- Pulverbeschichtetes Edelstahlgehäuse (RAL 7035 lichtgrau) mit Zylindersicherheitschloss

Zur Steuerung mehrerer Verbraucher siehe Mehrfachmünzzähler MMZ ab Seite 166.

Mögliche Sonderausstattungen	Art. Nr.
A 2x 6-stelliges Münzenzählwerk	3000
B1 Bei Stromausfall keine Münzenannahme	3010
C1 Akustisches Signal vor Zeitablauf; ab Werk einstellbar	3020
C2 Mit potentialfreiem Kontakt für z.B. externe Alarmer	3021
D Wiedereinschaltsperr; Zeit einstellbar	3030
E Schlüsselschalter zur geldlosen Freigabe	3040
F Zeitstoppautomatik bei 100 mA (Nicht lieferbar in Verbindung mit Option L, M und G)	3050
G 3-phasiges Schaltschütz 3 x 20 A (empf. ab 2,2 kW)	3061
L 24 V Sicherheitskleinspannung für Feuchträume	3120
O Mehrfach Münzprüfer; Freigabebetrag einstellbar	3151
Q1 Vorlaufzeit; Zeit einstellbar	3240
Q2 Relais für Nachlaufzeit; Zeit einstellbar	3250
S Start / Stop (Stop kann vom Kunden direkt am Gerät deaktiviert werden)	3180
T Einbruchschutz durch zusätzlichen Sperrbügel	3200
U Gleiche Schließung für das Gehäuseschloss	3210
U2 ZMZ-Schloss ohne Nummernprägung	3211
V 2 sechsstellige Betriebsstundenzähler	3190
Z Elektronische Zeitsteuerung für Duschen inklusive - 1 Magnetventil 1/2", 24 V (50 Hz)	3280

Sicherheitshinweis: Bei Einsatz im Feucht- oder Nassbereich bitte Option L zusätzlich bestellen! Bitte Hinweis Seite 170 unten beachten!

Bitte bei der Bestellung von Optionen beachten: Die Rücknahmen von Geräten mit falsch bestellten Optionen ist ausgeschlossen!

Technische Daten	ZMZ 0215 Aufputz	ZMZ 0215 Unterputz
Versorgung (U)	230 V	230 V
Leistungsaufnahme (S)	4 VA	4 VA
Schaltstrom (I)	16 A (AC1)	16 A (AC1)
Ausgangsrelais	Schließer	Schließer
Gewicht	3,0 kg	3,0 kg
Abmessungen (B x H x T)	185 x 238 x 150 mm	235 x 280 x 165 mm
Bestellinformation	Art. Nr.	
ZMZ 0215	715301 __	715303 __
Münzeinwurf 0,10 Euro	_____ 69	_____ 69
Münzeinwurf 0,20 Euro	_____ 70	_____ 70
Münzeinwurf 0,50 Euro	_____ 71	_____ 71
Münzeinwurf 1,00 Euro	_____ 72	_____ 72
Münzeinwurf 2,00 Euro	_____ 73	_____ 73
Wertmarke Standard	_____ 74	_____ 74
Wertmarke Profil	_____ 76	_____ 76
Wertmarken bitte separat bestellen.		
Zubehör	Art. Nr.	
Wertmarke Standard (VPE 100 Stck.)	2020	2020
Wertmarke Sonder silber (VPE 100 Stck.)	2025	2025
Wertmarke Profil messing (VPE 100 Stck.)	2050	2050
ZMZ-Schloss ohne Nummernprägung	3211	3211
Magnetventil 1/2", 24 V (50 Hz)	5170	5170
Transformator 230V / 24V (2x12V), 100VA für max. 4 Steuerungen	3290	3290

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Produktabbildungen können optionale Ausstattungen und Module enthalten, die nicht separat ausgewiesen werden. Alle Produktabbildungen dienen ausschließlich der Veranschaulichung des Produktes.