

Datenblatt Art. BM0016676

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

LOOP IN CHARGE

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung Frequenz	13A / 250V~ 50 Hz	Rated current / rated voltage Frequency	13A / 250V~ 50 Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	2,0m H05VV-F 3G1.5mm ²	Supply cable	2,0m H05VV-F 3G1.5mm ²
Stecker	BS 1363 (Type G)	Plug	BS 1363 (Type G)
Stromausgang		Power output	
Steckdosen 1x UK BS 1363 (Type G) 2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz Weiß, ähnlich RAL 9005, 90° Integrierte Sicherung 3,15 A 13 A / 250 V~, IP20		Socket outlets 1x UK BS 1363 (Type G) 2-pole with earthing contact With shutter White, similar to RAL 9005, 90° Integrated Fuse 3,15 A 13 A / 250 V~, IP20	
Funktionsmodule		Function modules	
USB A&C Charger 22 W (42,5 mm) Ausgangsspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung C-port		USB A&C Charger 22 W (42,5 mm) Output voltage / Output current / Output power C-port	
	DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W		DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W
	DC 9.0 V 2.3 A 20.7 W		DC 9.0 V 2.3 A 20.7 W
	DC 15.0 V 1.4 A 21 W		DC 15.0 V 1.4 A 21 W
	DC 20.0 V 1.1 A 22 W		DC 20.0 V 1.1 A 22 W
Ausgangsspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung Q-port		Output voltage / Output current / Output power Q-port	
	DC 5.0 V 3.0 A 15 W		DC 5.0 V 3.0 A 15 W
	DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W		DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W
	DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W		DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W
Ausgangsspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung C port + Q port (beide Ausgänge)		Output voltage / Output current / Output power C port + Q port (both output)	
	DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W		DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W
Durchschnittseffizienz C port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W C port DC 9.0 V 2.3 A 20.7 W C port DC 15.0 V 1.4 A 21.0 W C port DC 20.0 V 1.1 A 22 W Q-port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W Q-port DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W Q-port DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W C port + Q port DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W Effizienz bei niedriger Last (10 %)		Average active efficiency C port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W C port DC 9.0 V 2.3 A 20.7 W C port DC 15.0 V 1.4 A 21.0 W C port DC 20.0 V 1.1 A 22 W Q-port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W Q-port DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W Q-port DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W C port + Q port DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W Efficiency at low load (10 %)	
	83.0 %		83.0 %
	86.4 %		86.4 %
	86.9 %		86.9 %
	86.5 %		86.5 %
	83.1 %		83.1 %
	85.4 %		85.4 %
	86.0 %		86.0 %
	83.9 %		83.9 %

C port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	80.7 %	C port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	80.7 %
C port DC 9.0 V 2.3 A 20.7 W	80.3 %	C port DC 9.0 V 2.3 A 20.7 W	80.3 %
C port DC 15.0 V 1.4 A 21.0 W	77.0 %	C port DC 15.0 V 1.4 A 21.0 W	77.0 %
C port DC 20.0 V 1.1 A 22 W	73.5 %	C port DC 20.0 V 1.1 A 22 W	73.5 %
Q port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	80.8 %	Q port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	80.8 %
Q port DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W	83.6 %	Q port DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W	83.6 %
Q port DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W	82.8 %	Q port DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W	82.8 %
C port + Q port DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W	82.8 %	C port + Q port DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W	82.8 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0.09 W	No-load power consumption	0.09 W
Ladestandard		Charging standards	
Power Delivery	USB 3.1 PD	Power Delivery	USB 3.1 PD

Weitere Produkteigenschaften	Further product attributes
------------------------------	----------------------------

Material Gehäuse Funktionseinsatz : PA66 GF25 UL94 V0(3), weiß ähnlich RAL 9010		Material Housing functional insert: PA66 GF25 UL94 V0(3), white similar to RAL 9010	
1x Kabeldurchführung	23mmx12mm	1x Cable gland	23mmx12mm
Lieferumfang 1x LOOP IN CHARGE mit Abdeckung Kabeldurchführung 1 x Befestigungsschraube		Scope of delivery 1x LOOP IN CHARGE with cover cable gland 1 x fastening screw	
Im Karton		In carton	

Umgebungsbedingungen	Environmental conditions
----------------------	--------------------------

Maximale Höhe	0 - 2000m	Maximum height	0 - 2000m
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung	5 °C - 35 °C	Surrounding temperature during mounting and use	5 °C - 35 °C
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.		Protect from direct sunlight.	
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung	-20 °C - 60 °C	Surrounding temperature during transport and storage	-20 °C - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	10 % - 90 %	Relative humidity (non-condensing)	10 % - 90 %
Luftdruck	80-108 kPa	Air pressure	80-108 kPa
Schutzart	IP20	Protection type	IP20