

Datenblatt Art. BM0010696

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Spiralleitung PVC

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	Rated current / rated voltage	16A / 250V~
Produkteigenschaften		Product attributes	
Arbeitslänge (AL)	1600mm	Working length (WL)	1600mm
Wendellänge (WL)	400mm	Coil length (CL)	400mm
Außendurchmesser (AD)	8,4mm	Outer diameter (OT)	8,4mm
Wendelinnendurchmesser (WID)	10mm	Coil Internal diameter (CID)	10mm
Wendelaußendurchmesser (WAD)	27mm	Coil external diameter (CED)	27mm
Leitungstyp	H05VV-F	Cable type	H05VV-F
Anzahl Adern	3G	Number of wires	3G
Querschnitt (je Ader)	1,5 mm²	Diameter (per wire)	1,5 mm²
Mantelisolaton	PVC	Sheath insulation	PVC
Aderisolaton	PVC	Wire insulation	PVC
Farbe Mantelisolaton	schwarz	Colour Sheath insulation	black
Farbe Aderisolaton	braun, blau, grün-gelb	Colour wire insulation	brown, blue, green-yellow
Dorn	8mm	Arbor	8mm
Seite 1 1000mm glatt geschnitten		Side 1 1000mm cut flush	
Stecker	Installationsstecker	Plug	Building installation plug
Seite 2 1000mm glatt geschnitten		Side 2 1000mm cut flush	
Kupplung Installationskupplung 2-polig mit Schutzkontakt Schwarz, ähnlich RAL 9005 16A 250V~,IP20 inkl. Verriegelungsschieber		Coupling Building installation coupling 2-pole with earthing contact Schwarz, ähnlich RAL 9005 16A 250V~,IP20 incl. Locking slide	
Lieferumfang 1x Spiralleitung Im Polybeutel		Scope of delivery 1x Spiral cable Packed in polybag	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Schutzart	IP20	Protection type	IP20