GIRA Datenblatt

© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co.KG Alle Rechte vorbehalten

www.gira.de

Steckdosen

SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit um 30 gedrehtem Einsatz und Shutter mit roter Abdeckung und Aufdruck "WSV" (weitere Sicherheitsversorgung)

Artikelnummer 275802

EAN 4010337059271



Merkmale:

Hinweise:

Lieferumfang:
- Speziell geeignet für Winkelstecker.
- Auch zum Einsatz in Gira Energiesäule und Unterflursysteme.
- Für Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen.

Zubehör:

Steckdose

Artikelklassifizierung gemäß ETIM 7.0

ETIM Klasse EC000125

GIRA Datenblatt

© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co.KG Alle Rechte vorbehalten

www.gira.de

ETIM Merkmale:			
Ausführung	SCHUKO		
Schutzkontakt	Ja		
Schutzleiterkontakt rund	Nein		
Mit Signallampe	Nein		
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung	Nein		
Anzahl der Einheiten	1		
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	1		
Anzahl der Steckdosen schaltbar	0		
Anizanii dei Steckdosen schaitbar Aufdruck/Kennzeichnung	WSV		
9			
Anschlussart Mit Viere de aleit	sonstige		
Mit Klappdeckel	Nein		
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja 		
Textfeld/Beschriftungsfläche	Nein		
Farbe	rot		
Farbe (benutzerdefiniert)	Rot		
Transparent	Nein		
Abschließbar	Nein		
Auswurfmechanismus	Nein		
Isolierter Einbau	Nein		
Mit Funktionsbeleuchtung	Ja		
Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein		
Überspannungsschutz	Nein		
Fehlerstromschutz	Nein		
Mit Feinsicherung	Nein		
Sonderstromversorgung	weitere Sicherheitsversorgung (rot)		
Montageart	Unterputz		
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube		
Werkstoff	sonstige		
Werkstoffgüte	sonstige		
Halogenfrei	Nein		
Oberfläche	sonstige		
Ausführung der Oberfläche	glänzend		
Antibakterielle Behandlung	Nein		
Mit Ein-/Ausschalter	Nein		
Mit Durchschleiffunktion	Nein		
Verdrehter Zentraleinsatz	Ja		
Nennstrom	16A		
Nennspannung	250V		
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20		
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE)	Nein		
i di elsonwerte bedingdingen (naon VDL)	INCIII		

Logistische Daten:

Menge	Art	Breite (m)	Höhe (m)	Länge (m)	Gewicht (kg)
1	CS	0,083	0,055	0,072	0,087
5	5er Stange	0,088	0,058	0,395	0,435