


LED-Arbeitsstrahler FLUXX 2.0[®], 50 W IP54
4500 lm, 6500 K, m. Steckdose

4 046725 400981

Leistungsmerkmale

50 W LED-Arbeitsstrahler mit 230 V und USB-Steckdose

4500 Lumen, 6500 K kaltweißes Licht

220-240 V AC 50/60 Hz , max. 50 W

4500 Lumen, kaltweiß 6500 K

4500 Lumen entspricht ca. 256 W Halogenlicht

Diese Leuchte enthält eine LED-Lichtquelle der Energieklasse E

Lichtquelle: 5625 lm, 110 lm/W, Energieklasse E, 50 kWh/1000

DF > 0,9, CRI > 80 Ra, SDCM < 6

50000 Std. Lebensdauer, 30000 Schaltzyklen

nicht dimmbar

zulässige Umgebungstemperatur: -20 bis 45 °C

Kunststoffgehäuse

Kunststoffdiffusor (PC)

Schlagfestigkeit IK08

1 Steckdosen (230 V) mit Deckel

1 Steckdosen (USB) mit Deckel

3 m Zuleitung mit 3-pol. Stecker

IP54 -gegen Spritzwasser geschützt

Schutzklasse 1

345 x 265 x 110 mm, 2,48 kg

Karton: 272 x 362 x 150 mm, 2,77 kg

Karton (VPE 4): 630 x 290 x 385 mm, 13,0 kg

5 Jahre Funktionsgarantie

DEHA-Nummer

6927107

Artikelnummer

5610-20-0011

EAN

4046725400981

Kennzeichnung

LED-Arbeitsstrahler FLUXX 2.0[®], 50 W IP54 4500 lm, 6500 K, m. Steckdose

Allgemeine Daten

Merkmale	
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	ja
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Mit Rädern	nein
Mit Stativhalterung	nein
Mit Schutzabdeckung	nein
Mit Steckdose	ja
Nennspannung	220 - 240 V
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	sonstige
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50000 h
Schutzart (IP)	IP54
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK08
Max. Systemleistung	50 W
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	6400 - 6600 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Flimmerwert Pst LM	1
Stroboskopeffektwert SVM	0,9
Leiterquerschnitt	1,5 qmm
Anschlussart	sonstige
Länge des Anschlusskabels	3 m


Produktabbildungen

Bestelldaten

DEHA-Nr.	Typ	Artikelnummer	EAN	VPE
6927107	FLUXX 2.0 [®]	5610-20-0011	4046725400981	1 Stück



LED working light FLUXX 2.0[®] with 50 W 230 V
4500 lumens, 6500 K and USB socket



4 046725 400981

Performance features

50 W LED working light with 230 V and USB socket
4500 lumens, 6500 K cool white light
220-240 V AC 50/60 Hz , max. 50 W
4500 lumens, cool white 6500 K, flicker-free
4500 lumens LED light correspond to approx.
256 W halogen light This luminaire contains a LED
light source of energy class E
Light source: 5625 lm, 110 lm/W, energy class,
50 kWh/1000
DF > 0.9, CRI > 80 Ra, SDCM < 6,
50000 h lifetime, 50000 switch cycles
Not dimmable
Operating temp. : -20 up to 45 °C
Plastic housing
Plastic diffuser(PC)
Impact-proof IK08
1 sockets (230 V) with lid
1 sockets (USB) with lid
3 m cable with 3-pin plug
IP54 - protected against
345 x 265 x 110 mm, 2.48 kg
Carton box : 272 x 362 x 150 mm, 2.77 kg
Carton box (PU 4): 630 x 290 x 385 mm, 13 kg
Pallet: (PU 72): 1950 x120x80 mm, 260 kg
5 years functional guarantee

DEHA number

6927107

Item number

5610-20-0011

EAN

4046725400981

label

LED working light FLUXX 2.0[®] with 50 W 230 V 4500 lumens, 6500 K and USB socket

General Data

Features	
Lamp type	LED not exchangeable
With light source	yes
Material housing	Plastic
With wheels	no
With tripod holder	no
With protective cover	no
With socket outlet	yes
Nominal voltage	220 - 240 V
Energy efficiency class of the built-in lamp	Other
Rated life time L70/B50 at 25 °C	50000 h
Degree of protection (IP)	IP54
Protection class	I
Impact strength	IK08
Max. system power	50 W
Colour of light	White
Colour temperature	6400 - 6600 K
Colour rendering index CRI	80-89
Flimmerwert Pst LM	1
Stroboskopeffektwert SVM	0,9
Conductor cross section	1,5 qmm
Connection type	Other
Length of connection cable	3 m

Product pictures

Order Data

DEHA no	Type	Item number	EAN	VPE
6927107	FLUXX 2.0 [®]	5610-20-0011	4046725400981	1 Piece