


LED-Lichtsäule LIMAXX[®] 90W L360°, IP69K
11700 lm, 6500 K mit Transporttasche

4 046725 400967

Leistungsmerkmale

90 W LED-Arbeitslicht 360° mit Transporttasche,
11700 Lumen, 6500 K kaltweißes Licht,
1290 mm Höhe, 180-260 V AC 50/60 Hz, 0,23 A,
max. 90 W,

90 Watt LED-Module

11700 Lumen, kaltweiß 6500 K

11700 Lumen entspricht ca. 655 W Halogenlicht

Diese Leuchte enthält eine LED-Lichtquelle der
Energieklasse E

Lichtquelle: 14625 lm, xxx lm/W, Energieklasse E,
90 kWh/1000, DF > 0,9, CRI > 80 Ra, SDCM < 6

50000 Std. Lebensdauer, 30000 Schaltzyklen

zulässige Temp.: -20 bis 45 °C

360° Abstrahlwinkel, nicht dimmbar

Kunststoffgehäuse, Kunststoffdiffusor (PC)

3 einklappbare Standbeine

mit Steckerhalter zur Kabelaufwicklung

Inkl. Transporttasche

Schlagfestigkeit IK10 -20 Joule Hammerschlag
(5 kg aus 40 cm Abstand)

5 m Zuleitung (3 x 1,5 mm²) mit Stecker

IP69K -gegen Hochdruckreiniger-/Dampfstrahl-
wasser geschützt, Schutzklasse 1

Aufbaumaß: Ø 740 mm, Höhe: 1290 mm
(LED: 1170 mm)

Klappmaß: Ø 180 mm, Höhe: 1250 mm, 3,58 kg

Karton: 190 x 170 x 1270 mm, 4,5 kg

Karton (VPE 2): 190 x 400 x 1290 mm, 9,6 kg

5 Jahre Funktionsgarantie

DEHA-Nummer

6927105

Artikelnummer

5610-20-0009

EAN

4046725400967

Kennzeichnung

LED-Lichtsäule LIMAXX[®] 90W L360°, IP69K 11700 lm, 6500 K mit Transporttasche


Allgemeine Daten

Merkmale	
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	ja
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Mit Rädern	nein
Mit Stativhalterung	nein
Mit Schutzabdeckung	nein
Mit Steckdose	nein
Nennspannung	180 - 260 V
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	sonstige
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50000 h
Schutzart (IP)	sonstige
Schutzklasse	II
Schlagfestigkeit	IK10
Max. Systemleistung	90 W
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	6400 - 6600 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Flimmerwert Pst LM	1
Stroboskopeffektwert SVM	0,9
Leiterquerschnitt	1,5 qmm
Anschlussart	sonstige
Länge des Anschlusskabels	5 m

Produktabbildungen

Bestelldaten

DEHA-Nr.	Typ	Artikelnummer	EAN	VPE
6927105	LIMAXX [®]	5610-20-0009	4046725400967	1 Stück

LED light pillar LIMAXX[®] 360° 90 W L360°, IP69K
11700 lm, 6500 K with transport bag**Performance features**

90 W LED light pillar 360° with transport bag,
11700 lumens, 6500 K cool white light,
1290 mm height

180-260 V AC 50/60 Hz, 0.23 A, max. 90 W

90 watts LED module

11700 lumens, cool white 6500 K, flicker-free

11700 lumens LED light correspond to approx. 655
W halogen light This luminaire contains a LED light
source of energy class E

Light source: 14625 lm, xxx lm/W, energy class E,
90 kWh/1000 DF > 0.9, CRI > 80 Ra, SDCM < 6

50000 h lifetime, 50000 switch cycles Operating
temp. : -20 up to 45 °C 360° light radiation, not
dimnable Plastic diffusor, plastic housing

3 foldable legs. With plug holder for cable winding

Incl. transport bag

Impact-proof IK10 · 20 joules hammer blow (5 kg
from a distance of 40 cm) 5 m cable (2 x 1.5 mm²)
with plug

IP69K · protected against water of hot water high-
pressure cleaners Proticon class 2

Dimensions in use: Ø 740 mm, height: 1290 mm
(LED: 1170 mm)

Transport dimensions: Ø 180 mm,
height: 1250 mm, 3,58 kg

Carton box: 190 x 170 x 1270 mm, 4.5 kg

Carton box (PU 2): 190 x 400 x 1290 mm, 9.6 kg

Pallet: (PU 24): 1450 x 120 x 80 mm, 140 kg

5 years functional guarantee

DEHA number

6927105

Item number

5610-20-0009

EAN

4046725400967

label

LED light pillar LIMAXX[®] 360° 90 W L360°, IP69K 11700 lm, 6500 K with transport bag

General Data

Features	
Lamp type	LED not exchangeable
With light source	yes
Material housing	Plastic
With wheels	no
With tripod holder	no
With protective cover	no
With socket outlet	no
Nominal voltage	180 - 260 V
Energy efficiency class of the built-in lamp	Other
Rated life time L70/B50 at 25 °C	50000 h
Degree of protection (IP)	Other
Protection class	II
Impact strength	IK10
Max. system power	90 W
Colour of light	White
Colour temperature	6400 - 6600 K
Colour rendering index CRI	80-89
Flimmerwert Pst LM	1
Stroboskopeffektwert SVM	0,9
Conductor cross section	1,5 qmm
Connection type	Other
Length of connection cable	5 m

Product pictures

Order Data

DEHA no	Type	Item number	EAN	VPE
6927105	LIMAXX [®]	5610-20-0009	4046725400967	1 Piece