

LED Hallenstrahler Highbay 240SMD (ohne Reflektor)

Artikel-Nr.: 39274

Hallen-Pendelleuchte mit LED-Technik. Zuleitung 3 pol. H05RN-F Kabel. Hochwertiger Reflektor aus satiniertem Aluminium, wahlweise für Ausblendwinkel 60° oder 120° muss separat best...



Energieeffizienzklasse: Auslauftype
Schaltzyklen: >25000
Farbwiedergabeindex (Ra): >70
Lichtstromerhalt: 0,8
Power-Faktor: 0,95

Mit Bewegungsmelder:	nein
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Leuchtmittellanzahl:	1
Fassung:	ohne
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium
Gehäusefarbe:	grau
Spannungsart:	AC/DC
Nennspannung:	85...265 V
LED-Nennstrom bei Konstantstrom:	127...350 mA
Betriebsgerät:	elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:	ja
Dimmung herstellerspezifisch:	ja
Dimmung Netzspannungsmodulation:	ja
Ohne Dimmfunktion:	nein
Lichtverteilung:	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	breitstrahlend 41-80°
Lichtaustritt:	direkt
Schutzart (IP):	IP54
Schlagfestigkeit:	IK00
Geeignet für Lampenleistung:	200...0 W
Max. Systemleistung:	200 W
Lichtfarbe:	weiß
Farbtemperatur:	6500...6500 K
Farbwiedergabeindex CRI:	70-79
Lichtstrom:	22766...22766 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	22766 lm
Leistungsfaktor:	0.95
Art der Verdrahtung:	Abschluss
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":	nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM6

Letzte Aktualisierung am: 05.11.2023 06:52:31



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefähre Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de