

## LED Hallenstrahler Highbay Ø345x184mm

Artikel-Nr.: 39358

LED Hallentieflstrahler- DC kompatibel (127-431 V DC); idealer Ersatz bei bestehenden Anlagen mit Metaldampf Hallentieflstrahlern, Einsatz in Lichtpunkthöhen von ca. 5-15 m, Montage...



Energieeffizienzklasse: EOL, Restmenge  
Quecksilbergehalt (mg): 0  
Schaltzyklen: >25000

|                                                  |                                      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Geeignet für Anbaumontage:                       | nein                                 |
| Geeignet für Einbaumontage:                      | nein                                 |
| Geeignet für Wandmontage:                        | nein                                 |
| Geeignet für Pendelaufhängung:                   | ja                                   |
| Geeignet für Deckenmontage:                      | ja                                   |
| Geeignet für Traversenmontage:                   | nein                                 |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage:               | nein                                 |
| Geeignet für Stromschienenmontage:               | nein                                 |
| Geeignet für Klemmontage:                        | nein                                 |
| Geeignet für Seilsystem:                         | nein                                 |
| Verstellbarkeit:                                 | nicht verstellbar                    |
| Mit Bewegungsmelder:                             | nein                                 |
| Mit Lichtsensor:                                 | nein                                 |
| Leuchtmittel:                                    | LED nicht austauschbar               |
| Mit Leuchtmittel:                                | ja                                   |
| Geeignet für Leuchtmittellanzahl:                | 1                                    |
| Fassung:                                         | ohne                                 |
| Gehäusefarbe:                                    | schwarz                              |
| Spannungsart:                                    | AC/DC                                |
| Nennspannung:                                    | 90...431 V                           |
| Betriebsgerät:                                   | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert |
| Mit Betriebsgerät:                               | ja                                   |
| Ohne Dimmfunktion:                               | ja                                   |
| Reflektor:                                       | matt                                 |
| Lichtverteilung:                                 | symmetrisch                          |
| Ausstrahlungswinkel:                             | extrem breitstrahlend >80°           |
| Lichtaustritt:                                   | direkt                               |
| Schutzart (IP):                                  | IP65                                 |
| Schlagfestigkeit:                                | IK08                                 |
| Schutzklasse:                                    | I                                    |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: | -20...45 °C                          |
| Geeignet für Lampenleistung:                     | 200...200 W                          |
| Max. Systemleistung:                             | 200 W                                |

Letzte Aktualisierung am: 05.11.2023 06:53:12



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.



|                                                           |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| Lichtfarbe:                                               | weiß             |
| Farbtemperatur:                                           | 4000...4000 K    |
| Farbwiedergabeindex CRI:                                  | 80-89            |
| Lichtstrom:                                               | 28000...28000 lm |
| Leistungsfaktor:                                          | 0.9              |
| Breite:                                                   | 345 mm           |
| Höhe/Tiefe:                                               | 184 mm           |
| Länge:                                                    | 345 mm           |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen": | nein             |
| Leuchtenlichtausbeute:                                    | 140 lm/W         |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):                          | SDCM6            |

Letzte Aktualisierung am: 05.11.2023 06:53:12



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefähre Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH  
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen  
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63  
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de