

Überspannungsschutz für LED-Beleuchtung

Artikel-Nr.: 39452

Schutz von 1-phasic versorgten Endgeräten, im Störfall Trennung vom Netz, bei Inline-Verdrahtung Trennung vom Stromkreis, Temperaturbereich -40° bis zu +85°C



Nennspannung AC:	230 V
Nennspannung DC:	0 V
Höchste Dauerspannung AC:	320 V
Höchste Dauerspannung DC:	0 V
Nennlaststrom:	10 A
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):	5 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N+PE):	20 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L1+L2+L3+N+PE):	20 kA
Schutzpegel:	1.5 kV
Schutzpegel L-N:	1.5 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:	1.5 kV
Polzahl:	2
Montageart:	sonstige
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):	0 mm ²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):	0 mm ²
Mit Fernmeldekontakt:	nein
Signalisierung am Gerät:	optisch
Prüfklasse Typ 3:	nein
Mit Entstörfilter:	nein
Schutzart (IP):	IP65

Letzte Aktualisierung am: 05.11.2023 06:55:09



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefähre Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de