

## LED-Kompaktllp.mit 48 SMD-LEDs 43x317x23mm

Artikel-Nr.: 38666

Kein direkter Betrieb an Hochvolt möglich, mitgeliefertes Netzteil muss verwendet werden. Beim Lampenumbau müssen gesetzliche Bestimmungen eingehalten werden. Temperaturbereich: -2...



Energieeffizienzklasse: EOL, Restmenge  
Quecksilbergehalt (mg): 0  
Zündzeit/Startzeit (s): 0,0  
Lichtstromerhalt: 0.70

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Nennspannung:                                  | 100...240 V                 |
| Leistungsfaktor:                               | 0.8                         |
| Lampenleistung:                                | 10...10 W                   |
| Spannungsart:                                  | AC                          |
| Lichtstrom:                                    | 995...995 lm                |
| Lampenlichtausbeute:                           | 99.5 lm/W                   |
| Farbwiedergabeindex CRI:                       | 80-89                       |
| Lampenform:                                    | sonstige                    |
| Filamentlampe:                                 | nein                        |
| Ausführung Glas/Abdeckung:                     | klar                        |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1:                    | neutralweiß 3300 bis 5300 K |
| Socket:  | sonstige                    |
| Farbe:   | weiß                        |
| Farbtemperatur:                                | 3800...4200 K               |
| Ausstrahlungswinkel:                           | 160...160 °                 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):               | SDCM6                       |
| Dimmbar:                                       | nein                        |
| Durchmesser:                                   | 43 mm                       |
| Länge:   | 317 mm                      |
| Schutzart (IP):                                | IP40                        |
| Lampenbezeichnung:                             | sonstige                    |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge:                | 25000                       |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 11 kWh                      |
| Mittlere Nennlebensdauer:                      | 50000 h                     |
| Fernbedienung möglich:                         | nein                        |
| Mit Fernbedienung:                             | nein                        |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:     | RG0                         |

Letzte Aktualisierung am: 05.11.2023 06:48:06



Attlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH  
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen  
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63  
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de