

DELTA-BOX

Bestellnr. 92798




- anschlussfertig verdrahtet
- mit Zugentlastung und montierter Aufhängevorrichtung
- Gehäuse und Doseneinsatz aus **AMAPLAST®**

Technische Daten

| | |
|---------------------|---|
| SCHUKO® | 3 |
| Anschluss/Zuleitung | • für 1 Leitung bis 5 x 6 mm ² |
| Schutzart | IP44 |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gewicht | 950 g |
| Prüfzeichen | EAC, CQC |

Abmessungen



| 3 MB 44 | Steckdosen | Schutzart | Maße |
|---------|----------------------|-----------|--------------|
| a | | | 114,0 mm |
| a1 | SCHUKO®, 16 A, 230 V | IP 44 | max. 30,0 mm |
| a1 | CEE 16 A, 3 p, 230 V | IP 44 | 52,7 mm |
| a1 | CEE 16 A, 5 p, 400 V | IP 44 | 50,5 mm |
| a1 | CEE 32 A, 5 p, 400 V | IP 44 | 64,0 mm |
| a2 | | | 30,0 mm |
| b | | | 160,0 mm |
| b1 | SCHUKO®, 16 A, 230 V | IP 44 | max. 18,0 mm |
| b1 | CEE 16 A, 3 p, 230 V | IP 44 | 42,0 mm |
| b1 | CEE 16 A, 5 p, 400 V | IP 44 | 40,0 mm |
| b1 | CEE 32 A, 5 p, 400 V | IP 44 | 53,2 mm |
| c | | | 133,0 mm |
| d | | | 97,0 mm |
| y | | | 17,0 mm |