

fiche - avec bornes à vis, pour des conditions d'utilisation difficiles



Description de l'article	
Référence	21461
EAN	4024941214612
Groupe de produits	fiche TE
Intensité	63A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	5h
Tension	347/600 à 400/690V

Description de l'article

Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP44
Code couleur	noir
Couleur de l'appareil	collet noir RAL 9005, coulisseau de commande noir RAL 9005, null, null
Connectique	bornes à vis en bornes à cage
Section maximale des conducteurs	16,0 mm ²
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	234mm
Largeur de l'appareil en mm	97mm
Profondeur de l'appareil en mm	98mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques


Les parties du boîtier sont reliées sans vis par une fermeture à encliquetage. Ouverture possible à l'aide d'un tournevis. Pour des câbles de diamètre entre 16mm min. et 36mm max., avec presse-étope MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée

Données logistiques

Poids unitaire	0.655 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST

Données logistiques

EAN	4024941214612
Longueur	98 mm
Largeur	97 mm
Hauteur	234 mm
Poids	0,656 kg
Volume	2224,404 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	5 ST
EAN	4024941954488
Longueur	325 mm
Largeur	217 mm
Hauteur	210 mm
Poids	3,481 kg
Volume	13588,4 ccm



Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5
Ø a	69,0	69,0	69,0
Ø e	36,0	36,0	36,0
x	233,0	233,0	233,0
y	97,0	97,0	97,0
z	98,0	98,0	98,0
Cond. mm ² min	6,0	6,0	6,0
Cond. mm ² max	16,0	16,0	16,0

