


fiche - avec connectique sans vis, pour des conditions d'utilisation difficiles



Description de l'article	
Référence	21250
EAN	4024941212502
Groupe de produits	fiche QUICK-CONNECT TE
Intensité	16A
Nombre de pôles	4p
Disposition des phases	3P+PE
Emplacement du contact de protection	9h
Tension	200 à 250V

Description de l'article

Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP67
Code couleur	bleu
Couleur de l'appareil	collet bleu RAL 5015, capot bleu RAL 5015, presse-étoupe gris RAL 7035, anneau baïonnette gris RAL7035
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction
Section maximale des conducteurs	2,5 mm ²
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	146mm
Largeur de l'appareil en mm	79mm
Profondeur de l'appareil en mm	79mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques

	Avec presse-étoupe MULTI-GRIP TE, décharge de traction intégrée, orifices d'écoulement d'eau supplémentaires et vis d'arrêt, Pour des câbles de diamètre entre 8mm min. et 18mm max.
--	--

Données logistiques

Poids unitaire	0.173 Kg / null
Type d'emballage	null

Données logistiques

Contenu	1 ST
EAN	4024941212502
Longueur	79 mm
Largeur	79 mm
Hauteur	146 mm
Poids	0,174 kg
Volume	911,186 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941831901
Longueur	245 mm
Largeur	177 mm
Hauteur	185 mm
Poids	1,863 kg
Volume	7140 ccm

