

Datenblatt Art. BM0019775

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Ochno Power Conference 4

Netzanschluss		Power supply	
Stromeingang	2,4 A max./ 85 - 264 V~ AC	Power input	2,4 A max./ 85 - 264 V~ AC
Stecker	BS 1363 (Type G)	Plug	BS 1363 (Type G)
Stromausgang	10 A / 20 V~	Power output	10 A / 20 V~
Produkteigenschaften		Product attributes	
Basisgerät: 4x USB C Buchse (inkl. Schraube M2)		Main unit: 4 x USB C sockets (incl. screws M2)	
USB C Laden	bis zu 100W 5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 3A, 15V / 3A, 20V / 5A	USB C Charging	up to 100W 5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 3A, 15V / 3A, 20V / 5A
USB C Video	Display Port 1.2-1.4, 8.1 Gbps	USB C Video-in	Display Port 1.2-1.4, 8.1 Gbps
USB C USB	480Mbit/s, 5Gbit/s	USB C USB-in	480Mbit/s, 5Gbit/s
2 x USB-A 3.2	5Gbit/s	2 x USB-A 3.2	5Gbit/s
1x HDMI 2.1, 1x RJ45	10 / 100Mbit/s, bis zu 4K2K@60HZ, 6Gbit/s	1x HDMI 2.1, RJ45	10 / 100Mbit/s, bis zu 4K2K@60HZ, 6Gbit/s
1 x RJ45	10/100/1000 Mbit/s	1 x RJ45	10/100/1000 Mbit/s
2x USB-C 3.2		2x USB-C 3.2	
WIFI: Externe Antenne	2,4Ghz	WIFI: External antenna	2,4Ghz
Material Gehäuse: Aluminium, eloxiert		Material Housing: Aluminium, anodised	
Lieferumfang 1x Ochno Power Conference: Basisgerät, Netzteil, externe Antenne, Montagewinkel, Handbuch Im Karton		Scope of delivery 1x Ochno Power Conference: main unit, power adapter, external antenna, mounting brackets, manual In carton	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung	5 °C – 40 °C	Ambient temperature during mounting and use	5 °C – 40 °C
Schutzart	IP20	Protection type	IP20