

Datenblatt Art. BM0017349

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Profi-Schutzkontaktkupplung

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	Rated current / rated voltage	16A / 250V~
Frequenz	50Hz	Frequency	50Hz
Netzanschluss		Power supply	
Kupplung 1x CEE 7/3 (Type F) mit Deckelband ohne Gehäuseschraube mit Schnellverschluss Außenliegende Zugentlastung Für Leitungen bis 2,5mm ²		Coupling 1x CEE 7/3 (Type F) with cover strip without a housing screw quick-locking-mechanism) External strain relief For cables up to 2,5mm ²	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Material Gehäuse und Deckel: PA6 2k gummiert schwarz, blau		Material Housing and lid: PA6 2k rubberised black, blue	
Lieferumfang 1x Profi-Schutzkontaktkupplung mit Deckelband Im Karton		Scope of delivery 1x Professional earthing contact coupling with cover strip In carton	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Umgebungstemperatur	-40°C - 70°C	Surrounding temperature during transport and storage	-40°C - 70°C
Schutzart	IP54	Protection type	IP54