

Datenblatt Art. BM0017345

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Schutzkontaktkupplung

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	Rated current / rated voltage	16A / 250V~
Frequenz	50Hz	Frequency	50Hz
Netzanschluss		Power supply	
Kupplung 1x CEE 7/3 (Type F) ohne erhöhten Berührungsschutz		Coupling 1x CEE 7/3 (Type F) without shutter	
Innenliegende Zugentlastung		Internal strain relief	
Für Leitungen bis 2,5mm²		For cables up to 2,5mm²	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Material Robustes Vollgummigehäuse (TPE), Kontaktträger Gummi (TPE)		Material Robust solid rubber housing (TPE), rubber contact bases (TPE)	
Lieferumfang 1x Schutzkontaktkupplung		Scope of delivery 1x Solid rubber earthing contact coupling	
Im Karton		In carton	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Umgebungstemperatur	-40°C - 70°C	Surrounding temperature during transport and storage	-40°C - 70°C
Schutzart	IP20	Protection type	IP20