

Datenblatt Art. BM0019333

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Ochno Power Conference 4 UK

Netzanschluss		Power supply	
Stromeingang	2,4 A max./ 85 - 264 V~ AC	Power input	2,4 A max./ 85 - 264 V~ AC
Stecker	BS 1363 (Type G)	Plug	BS 1363 (Type G)
Stromausgang	10 A / 20 V~	Power output	10 A / 20 V~
Produkteigenschaften		Product attributes	
Basisgerät: 4 x USB Typ-C mit Sicherungsschraube (M2)	bis 100W	Main unit: 4 x USB Typ-C with single locking screw (M2)	up to 100W
2 x USB-A Ports 2 x USB-C Ports	2 x USB 3.2 Gen 2 2 x USB 3.2 Gen 2	2 x USB-A Ports 2 x USB-C Ports	2 x USB 3.2 Gen 2 2 x USB 3.2 Gen 2
1x HDMI Output	1x HDMI 2.1	1x HDMI Output	1x HDMI 2.1
1 x RJ45 1 x RJ45	100/1000 Mbit/s 10/100/1000 Mbit/s	1 x RJ45 1 x RJ45	100/1000 Mbit/s 10/100/1000 Mbit/s
Material Gehäuse: Aluminium, eloxiert		Material Housing: Aluminium, anodised	
Lieferumfang 1x Ochno Power Conference: Basisgerät, Netzteil, Montagewinkel, Handbuch		Scope of delivery 1x Ochno Power Conference: main unit, power adapter, mounting brackets, manual	
Im Karton		In carton	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung	5 °C – 40 °C	Ambient temperature during mounting and use	5 °C – 40 °C
Schutzart	IP20	Protection type	IP20