

Datenblatt Art. BM0023769

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

CONI Steckdosenleiste/ CONI power strip

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	10 A / 250 V~	Rated current / rated voltage	10 A / 250 V~
Frequenz	50 Hz	Frequency	50 Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	0,2 m H05VV-F 3G1,5 mm²	Supply cable	0,2 m H05VV-F 3G1,5 mm²
Farbe Zuleitung	Schwarz	Colour supply cable	Black
Stecker	Installationsstecker	Plug	Building installation plug
Stromausgang		Power output	
Steckdosen 2x SEV 1011 T13 (Type J) 2-polig mit Schutzkontakt Schwarz, ähnlich RAL 9005, 0° inkl. Thermosicherung 10 A 10 A / 250 V~, IP20		Socket outlets 2x SEV 1011 T13 (Type J) 2-pole with earthing contact Black, similar to RAL 9005, 0° incl. Thermal fuse 10 A 10 A / 250 V~, IP20	
Funktionsmodule		Function modules	
Custom Module 2x Custom Module leer		Custom Modules 2x Custom Modules empty	
USB-C Charger 100.0 W (85 mm) Ausgangsspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung C1 oder C2 (Single Mode)		USB-C Charger 100.0 W (85 mm) Output voltage / Output current / Output power C-port C1 or C2 port (single mode)	
	DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W		DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W
	DC 9.0 V 3.0 A 27.0 W		DC 9.0 V 3.0 A 27.0 W
	DC 12.0 V 3.0 A 36.0 W		DC 12.0 V 3.0 A 36.0 W
	DC 15.0 V 3.0 A 45.0 W		DC 15.0 V 3.0 A 45.0 W
	DC 20.0 V 5.0 A 100.0 W		DC 20.0 V 5.0 A 100.0 W
	DC PPS: 3.3 V-21.0 V 5.0 A (max. 105 W)		DC PPS: 3.3 V-21.0 V 5.0 A (max. 105 W)

Ausgangsspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung C1-port (Beide Ausgänge/Dual Mode)	DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	Output voltage / Output current / Output power C1-port (both output/dual mode)	DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W
	DC 9.0 V 3.0 A 27.0 W		DC 9.0 V 3.0 A 27.0 W
	DC 12.0 V 3.0 A 36.0 W		DC 12.0 V 3.0 A 36.0 W
	DC 15.0 V 3.0 A 45.0 W		DC 15.0 V 3.0 A 45.0 W
	DC 20.0 V 3.25 A 65.0 W		DC 20.0 V 3.25 A 65.0 W
Ausgangsspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung C2-port (Beide Ausgänge/Dual Mode)	DC PPS: 3.3 V-21.0 V 3.0 A (max. 63.0 W)	Output voltage / Output current / Output power C2-port (both output/dual mode)	DC PPS: 3.3 V-21.0 V 3.0 A (max. 63.0 W)
	DC 5.0 V 3.0 A 15 W		DC 5.0 V 3.0 A 15 W
	DC 9.0 V 3.0 A 27.0 W		DC 9.0 V 3.0 A 27.0 W
	DC 12.0 V 2.5 A 30.0 W		DC 12.0 V 2.5 A 30.0 W
	DC 15.0 V 2.0 A 30.0 W		DC 15.0 V 2.0 A 30.0 W
Durchschnittseffizienz	DC 20.0 V 1.5 A 30.0 W	Average active efficiency	DC 20.0 V 1.5 A 30.0 W
	DC PPS: 3.3 V-11.0 V 3.0 A (max. 33.0 W)		DC PPS: 3.3 V-11.0 V 3.0 A (max. 33.0 W)
	DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W		DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W
	DC 9.0 V 3.0 A 27.0 W		DC 9.0 V 3.0 A 27.0 W
	DC 12.0 V 3.0 A 36.0 W		DC 12.0 V 3.0 A 36.0 W
Effizienz bei niedriger Last (10 %)	DC 15.0 V 3.0 A 45.0 W	Efficiency at low load (10 %)	DC 15.0 V 3.0 A 45.0 W
	DC 20.0 V 5.0 A 100 W		DC 20.0 V 5.0 A 100 W
	DC PPS: 3.3 V-21.0 V 5.0A (max. 105.0 W)		DC PPS: 3.3 V-21.0 V 5.0A (max. 105.0 W)
	83.0 %		83.0 %
	88.0 %		88.0 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast Ladestandard Power Delivery	88.0 %	No-load power consumption Charging standards Power Delivery	88.0 %
	89.0 %		89.0 %
	91.0 %		91.0 %
	30.0 %		30.0 %
	80.0 %		80.0 %
Weitere Produkteigenschaften	81.0 %	Further product attributes	81.0 %
	78.0 %		78.0 %
	83.0 %		83.0 %
	84.0 %		84.0 %
	0.24 W		0.24 W
Material	USB 3.1 PD	Scope of delivery	USB 3.1 PD
Lieferumfang		Im Karton	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Maximale Höhe		Maximum height	
2		Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten. Subject to change without notice.	
BM0023769_Datasheet_REV00		created by BWS-PM on 02.06.2025	

Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Plattform	Standard (kHE)	Plattform	Standard (kHE)
Material		Material	
Gehäuse: Aluminium, eloxiert		Housing: Aluminium, anodised	
Abdeckung: PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005		Cover: PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005	
Lieferumfang		Scope of delivery	
1x CONI Steckdosenleiste		1x CONI power strip	
Im Karton		In carton	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Maximale Höhe	2000 m	Maximum height	2000 m

Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.	5 °C – 35 °C	Surrounding temperature during mounting and use Protect from direct sunlight.	5 °C – 35 °C
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung	-20 °C - 60 °C	Surrounding temperature during transport and storage	-20 °C - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	10 % - 90 %	Relative humidity (non-condensing)	10 % - 90 %
Luftdruck	80-108 kPa	Air pressure	80-108 kPa
Schutzart	IP20	Protection type	IP20

Konformität

Conformity

Angewandte Normen	IEC 62368-1 (USB-Charger) EN 62368-1 (USB-Charger)	Applied standards	IEC 62368-1 (USB-Charger) EN 62368-1 (USB-Charger)
--------------------------	---	--------------------------	---