



|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 5011240299    |
| GTIN          | 4044538043364 |

#### LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Lichtquellentyp                                   | DLS/NMLS    |
| Ungebündeltes [NDLS] oder gebündeltes Licht [DLS] | DLS         |
| Lichtfarbe                                        | RGB         |
| Gesamtlichtstrom je Meter                         | 540 lm      |
| Ausstrahlwinkel                                   | 120°        |
| L70B50 - Lebensdauer bei 25°C                     | 30000 h     |
| L90B10 - Lebensdauer bei 25 °C                    | 26000 h     |
| Lebensdauerfaktor                                 | 0,9         |
| Lichtstromerhalt                                  | 0,96        |
| Verwendete Beleuchtungstechnologie                | LED         |
| Blendschutzschild                                 | nein        |
| Hülle                                             | keine Hülle |
| Farblich abstimmbare Lichtquelle                  | nein        |
| Gesamtlichtstrom einstellbar                      | nein        |
| Farbtemperatur einstellbar                        | nein        |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                      | nein        |
| Lichtquelle austauschbar                          | nein        |
| Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte                | nein        |
| Anzahl der LEDs pro Meter                         | 60          |
| Anzahl der LEDs pro Segment                       | 6           |
| Leuchtmittel                                      | SMD-LED     |



Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffensvereinbarung dar. Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. nobile AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - [www.nobile.de](http://www.nobile.de)

Stand:  
26.06.2023  
16:55:00

**ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN**

|                                                                                        |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Direkt an die Netzspannung [MLS]/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen [NMLS] | NMLS                                 |
| Lampenleistung je Meter                                                                | 14,4 W                               |
| Max. Systemleistung                                                                    | 28,8 W                               |
| Vernetzte Lichtquelle [CLS]                                                            | nein                                 |
| Nennstrom pro Meter                                                                    | 0,6 A                                |
| Max. Strombelastbarkeit (bei 5 m Länge)                                                | 3 A                                  |
| Spannungsart                                                                           | DC                                   |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand [Psb]                                        | 0 W                                  |
| Fassung                                                                                | ohne                                 |
| Art der Verdrahtung                                                                    | geeignet für Durchgangsverdrahtung   |
| Anschlussart                                                                           | 30 cm Anschlussleitung beidseitig    |
| Austauschbares Betriebsgerät                                                           | nein                                 |
| Dimmbar                                                                                | ja                                   |
| Geeignet für Dimmer                                                                    | ja                                   |
| Art der Dimmung                                                                        | PWM                                  |
| Betriebsgerät                                                                          | LED Betriebsgerät spannungsgesteuert |
| RGB interface                                                                          | COM+                                 |
| Nennspannung                                                                           | 24 V                                 |
| Leuchtmittel austauschbar                                                              | nein                                 |
| Polzahl                                                                                | 4                                    |
| Leiterquerschnitt                                                                      | 0,5 mm <sup>2</sup>                  |

**SICHERHEITSEIGENSCHAFTEN**

|                                             |                                                                          |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| CE-Kennzeichnung                            | ja                                                                       |
| RoHS                                        | ja                                                                       |
| EMC Normen                                  | EN 61547:2009; EN 55015:2013+A1:2015; EN 6100-3-2:2014; EN 6100-3-3:2013 |
| LVD Normen                                  | EN 60598-2-20:2015; EN 60598-1:2015                                      |
| Schutzklasse                                | III                                                                      |
| Schutzart                                   | IP67                                                                     |
| Mit Schutzabdeckung                         | ja                                                                       |
| Installation, elektrotechnisches Fachwissen | ja                                                                       |
| Nur für Innenbereich                        | nein                                                                     |
| Geeignet für Möbeleinbau                    | ja                                                                       |
| Kleinster Biegeradius                       | 30 mm                                                                    |
| Hinweis                                     | die Montage auf gut wärmeleitenden Materialien ist notwendig             |

**TEMPERATUREIGENSCHAFTEN**

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Umgebungstemperatur [Ta] | -20 - 50 °C |
|--------------------------|-------------|

**MAßE UND GEWICHT**

Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. nobile AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - [www.nobile.de](http://www.nobile.de)

Stand:  
26.06.2023  
16:55:00

**Flexible LED SMD 5050 2m RGB 14,4W/m 24V IP67**

Flexibles LED Band mit SMD 5050

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Länge                          | 2000 mm |
| Länge der einzelnen Abschnitte | 100 mm  |
| Breite                         | 12,5 mm |
| Höhe                           | 5,5 mm  |
| Gewicht                        | 215 g   |

**MATERIAL UND FARBE**

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Platinenfarbe | weiß                   |
| Werkstoff     | PVC transparent/Kupfer |

**SONSTIGE EIGENSCHAFTEN**

|                                 |                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Ausführung                      | Band                                                |
| Biegbar                         | ja                                                  |
| Montageart                      | Aufbau/Einbau                                       |
| Kompatibel mit Apple HomeKit    | nein                                                |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein                                                |
| Kompatibel mit Amazon Alexa     | nein                                                |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar   | nein                                                |
| Selbstklebend                   | ja                                                  |
| Entsorgung                      | kommunaler Wertstoffhof bzw. regionale Bestimmungen |

**LIEFERUMFANG**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Betriebsgerät inklusive | nein |
| Mit Anschlussset        | nein |
| Mit Endstück            | nein |
| Endkappe inklusive      | nein |



Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffensvereinbarung dar. Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. nobile AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - [www.nobile.de](http://www.nobile.de)

Stand:  
26.06.2023  
16:55:00