

socle de prise mural, apparent - avec interrupteur-sectionneur à fusible NH00, dimensions du boîtier 460x180

**Description de l'article**

| | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Référence | 15008 |
| EAN | 4024941150088 |
| Groupe de produits | socle prise mural TE protégé |
| Intensité | 125A |
| Nombre de pôles | 4p |
| Disposition des phases | 3P+PE |
| Emplacement du contact de protection | 6h |

Description de l'article

| | |
|----------------------------------|---|
| Tension | 380 à 415V |
| Fréquence | 50 et 60Hz |
| Indice de protection | IP67 |
| Code couleur | rouge |
| Couleur de l'appareil | couv. rabatt. rouge RAL 3000, partie inf. gris RAL 7035, vis boîtier gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035, anneau baïonnette gris RAL7035 |
| Connectique | bornes à vis en bornes à cage avec contact Kontex |
| Section maximale des conducteurs | 70,0 mm ² |
| Entrée de câble | null |
| Hauteur de l'appareil en mm | 512mm |
| Largeur de l'appareil en mm | 180mm |
| Profondeur de l'appareil en mm | 210mm |
| Dimensions du boîtier | 460x180 mm (HxL) |
| Matériau du boîtier | polycarbonate |
| Contacts | le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé |

Autres caractéristiques techniques

| | |
|--|--|
| | L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et deux fois en bas |
| | Avec interrupteur-sectionneur à fusible NH00 intégré |

Données logistiques

| | |
|------------------|-----------------|
| Poids unitaire | 3.912 Kg / null |
| Type d'emballage | null |
| Contenu | 1 ST |
| EAN | 4024941150088 |
| Longueur | 560 mm |
| Largeur | 215 mm |
| Hauteur | 260 mm |
| Poids | 4,374 kg |
| Volume | 26400 ccm |

