

Wandsteckdose, abgesichert - mit Si-Lasttrennschalter NH00, Gehäusegröße 460x180



Artikelbeschreibung

BALS-Art.-Nr	15009
EAN	4024941150095
Produktgruppe	Wandsteckdose TE abgesichert
Stromstärke	125A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontakte	6h
Spannung	200/346 - 240/415V~

Artikelbeschreibung

Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Bajonettring grau RAL 7035
Anschlusstechnik	Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontext-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	70 mm ² (möglicherweise begrenzt durch eingesetzte Kabeleinführung)
Kabeleinführung	1xM40 oben, 1xM40/M50 unten
Geräte-Höhe	512mm
Geräte-Breite	180mm
Geräte-Tiefe	210mm
Gehäusegrösse	460x180 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polycarbonat
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen

	Die Leitungseinführung ist einmal oben und zweimal unten offen
	Mit eingebauten Si-Lasttrennschalter NH00

Logistikdaten

Einzelgewicht	4,128 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941150095
Länge	560 mm
Breite	215 mm
Höhe	260 mm
Gewicht	4,59 kg
Volumen	26.400 ccm

