

## MD-C 360/40 BMS WAREHOUSE SM DALI-2

### Artikelnummer

EP10429019

### GTIN

4015120429019



### Technische Daten

| ALLGEMEIN                        |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Gerätekategorie                  | Decken-Bewegungsmelder         |
| Lieferumfang                     | inklusive Linienmaske          |
| Benutzerschnittstelle            | DALI-Bus                       |
| Fernbedienbar                    | -                              |
| Konformität                      | CE, EAC, RoHS, WEEE            |
| Garantie                         | 5 Jahre                        |
| BEFESTIGUNG                      |                                |
| Montageart                       | Auf- oder Unterputz            |
| Montageort                       | Decke                          |
| Anschlussart                     | Steckklemme                    |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>      |
| GEHÄUSE                          |                                |
| Abmessungen                      | Höhe/Tiefe 75 mm, Ø 108 mm     |
| Gewicht                          | 204 g                          |
| Werkstoff                        | UV-stabilisiertes Polycarbonat |
| Schutzart                        | IP20                           |
| Zulässige Umgebungstemperatur    | -25 °C...+50 °C                |
| Relative Luftfeuchte             | 5 - 93 %, nicht kondensierend  |
| Farbe                            | weiß, ähnlich RAL 9010         |
| ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG           |                                |
| Steuerungssystem                 | DALI-2                         |
| Schutzklasse                     | II                             |

|        |      |        |      |
|--------|------|--------|------|
| Ø 40 m | 360° | DALI-2 | IP20 |
|--------|------|--------|------|

### Produktbeschreibung

- DALI-2-zertifizierter Decken-Bewegungsmelder als Eingabegerät für DALI-2-Beleuchtungsanlagen
- Raumübergreifendes Lichtmanagement in Kombination mit APC-Präsenzmeldern
- Alternativ in Gebäudemanagementsysteme von Drittherstellern mit DALI-2-Schnittstelle integrierbar
- Integrierter PIR-Sensor für DALI-2-Befehle gemäß IEC 62386-303 sowie Lichtsensor für Befehle gemäß IEC 62386-304
- Tastereingang zum Anschluss konventioneller Taster (Tast- und Schaltbefehle werden als DALI-2-Befehle gemäß IEC 62386-301 bzw. -302 ausgegeben)
- Aufputzmontage

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Nennspannung       | 9,5 - 22,5 VDC |
| Leerlaufstrom DALI | 6 mA           |
| Spitzenstrom DALI  | 10 mA          |
| Standby-Verbrauch  | < 0,1 W        |

| SENSORIK                     |                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Erfassungswinkel             | 360°                                                   |
| Erfassungsreichweite quer    | Ø 40 m                                                 |
| Erfassungsreichweite frontal | Ø 20 m                                                 |
| Erfassungsbereich            | bis zu 1258 m <sup>2</sup>                             |
| Reichweitenanpassung         | mechanisch durch beiliegende zuschneidbare Linienmaske |
| Empf. Montagehöhe            | 10 m                                                   |
| Max. Montagehöhe             | 18 m                                                   |
| Lichtmessung                 | Mischlicht                                             |
| Helligkeitswert              | 5 - 2000 lx                                            |

| KANÄLE (BELEUCHTUNG / HLK)  |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tastereingang Beleuchtung   | 2                                                                                                                                                                             |
| Konstantlichtregelung       | -                                                                                                                                                                             |
| Sensitivität parametrierbar | ✓                                                                                                                                                                             |
| DALI-2 Gerätetyp            | Eingabegerät nach -301 (Taster), Eingabegerät nach -302 (Schalter, Absolutwerte), Eingabegerät nach -303 (Präsenz- und Bewegungsmelder), Eingabegerät nach -304 (Lichtsensor) |
| Einschaltzeit               | 600 ms                                                                                                                                                                        |

## MD-C 360/40 BMS WAREHOUSE SM DALI-2

### Artikelnummer


EP10429019

### GTIN

4015120429019

### Maßzeichnung

---



### Ausführliche Produktbeschreibung

---

- DALI-2-zertifizierter Decken-Bewegungsmelder als Eingabegerät für DALI-2-Beleuchtungsanlagen
- Raumübergreifendes Lichtmanagement in Kombination mit APC-Präsenzmeldern
- Alternativ in Gebäudemanagementsysteme von Drittherstellern mit DALI-2-Schnittstelle integrierbar
- Integrierter PIR-Sensor für DALI-2-Befehle gemäß IEC 62386-303 sowie Lichtsensor für Befehle gemäß IEC 62386-304
- Tastereingang zum Anschluss konventioneller Taster (Tast- und Schaltbefehle werden als DALI-2-Befehle gemäß IEC 62386-301 bzw. -302 ausgegeben)
- Aufputzmontage