



|                    |               |                       |              |
|--------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>        | 4013288101501 | <b>Abmessung:</b>     | 110x65x14 mm |
| <b>Teilenr:</b>    | 05104640001   | <b>Gewicht:</b>       | 11 g         |
| <b>Artikel-Nr:</b> | 847 HSS       | <b>Ursprungsland:</b> | CN           |
|                    |               | <b>Zolltarifnr.:</b>  | 82075060     |

- Sehr gute Kraftübertragung durch Sechskant-Schaft
- Fein abgestimmte Material- Elastizität für hohe Standzeiten
- Sehr gute Zentriereigenschaften
- Einwandfreie Spanabfuhr
- Präzise Rücklaufführung

Hochwertiger Kombigewindebohrer zum Bohren, Gewindeschneiden und Entgraten. Aus Hochleistungsschnell-Stahl (HSS). Fein abgestimmte Material-Elastizität sorgt für hohe Standzeiten. Sehr gute Zentriereigenschaften, einwandfreie Spanabfuhr und geringe Verkantungsgefahr garantieren angenehmes Arbeiten. Sehr gute Kraftübertragung durch Sechskant-Schaft. Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-D 6,3.

### Weblink

[https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte\\_werkzeuge\\_sortimente\\_sortimente\\_fuer\\_spezialanwendungen\\_847\\_hss.html](https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_sortimente_sortimente_fuer_spezialanwendungen_847_hss.html)

Wera - 847 HSS  
05104640001 - 4013288101501

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Kombigewindebohrer-Bit



- Einsatz: Kernlochbohren, Gewindeschneiden und Entgraten in einem Arbeitsgang.
- 1/4"-Antrieb passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3 (ISO 1173)
- Sehr gute Kraftübertragung durch Sechskant-Schaft
- HSS = Hochleistungsschnell-Stahl
- Fein abgestimmte Material- Elastizität für hohe Standzeiten
- Sehr gute Zentriereigenschaften
- Problemloses Schneiden
- Einwandfreie Spanabfuhr
- Geringe Verkantungsgefahr
- Präzise Rücklauführung

## Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

|                    |  |  |  |  |
|--------------------|---|---|---|---|
|                    | mm  | mm  | mm  |   |
| <b>05104640001</b> | <b>2,5</b>  | <b>12,00</b>  | <b>36,0</b>   | <b>M 3</b>  |
| 05104641001        | 3,3   | 12,00   | 39,0  | M 4   |
| 05104642001        | 4,2   | 12,00   | 41,0  | M 5   |
| 05104643001        | 5,0   | 12,00   | 44,0  | M 6   |
| 05104644001        | 6,8   | 12,00   | 51,0  | M 8   |
| 05104645001        | 8,5   | 12,00   | 59,0  | M 10  |

## Weblink

[https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte\\_werkzeuge\\_sortimente\\_sortimente\\_fuer\\_spezialanwendungen\\_847\\_hss.html](https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_sortimente_sortimente_fuer_spezialanwendungen_847_hss.html)

Wera - 847 HSS  
05104640001 - 4013288101501

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)