Installationsmaterial und Zubehör

Kabelverschraubung Plastik mit Zugentlastung

HSK-K-MZ-Ex Art. Nr. 106076

- Kunststoff-Kabelverschraubungen für ortsveränderliche Betriebsmittel mit beweglichen Anschlussleitungen
- Zündschutzart Ex e, Schutzart IP68
- Mehr Sicherheit durch praktische Zugentlastung

WebCode **HSKA**

Die Kabelverschraubungen der Reihe HSK-K-MZ-Ex wurden für ortsveränderliche Betriebsmittel mit beweglichen Anschlussleitungen konzipiert. Sie bestehen aus Kunststoff, sind in der Zündschutzart Ex e II ausgeführt, erfüllen die Anforderungen der Schutzart IP68 und sind für einen dauerhaft sicheren Anschluss mit einer Zugentlastung ausgestattet.

Technische Daten

Explosionsschutz	
Einsatzbereich (Zonen)	1 2 21 22
IECEx Bescheinigung Gas	IECEx KEM 07.0014X
IECEx Gasexplosionsschutz	Ex e IIC Gb
IECEx Bescheinigung Staub	IECEx KEM 07.0014X
IECEx Staubexplosionsschutz	Ex ta IIIC Da
ATEX Bescheinigung Gas	KEMA 99 ATEX 6971 X
ATEX Gasexplosionsschutz	II 2 G Ex e IIC Gb
ATEX Bescheinigung Staub	KEMA 99 ATEX 6971 X
ATEX Staubexplosionsschutz	II 1 D Ex ta IIIC Da
EAC Bescheinigung	TS RU C-DE.ГБ04.B.00054
EAC Gasexplosionsschutz	1 Ex e IIC Gb X
EAC Staubexplosionsschutz	Ex ta IIIC Da
Elektrische Daten	
Ex-Ausführung	Ex e
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-20 °C ... +70 °C
Mechanische Daten	
Schutzart (IP)	IP68
Schutzart Hinweis	10 bar (im angegebenen Klemmbereich)
Dichtungsmaterial	NBR
Material Formdichtung	NBR
Material Dichtring	NBR
Werkstoff	Polyamid / Aluminium
Silikonfrei	Ja

R. STAHL Schaltgeräte GmbH | Am Bahnhof 30 | 74638 Waldenburg
Tel. +49 7942 943-1711 | +49 7942 943-1777 | Email: info.sued@stahl.de | r-stahl.com

Installationsmaterial und Zubehör

Kabelverschraubung Plastik mit Zugentlastung

HSK-K-MZ-Ex Art. Nr. 106076

Mechanische Daten

Klemmbereich	18 – 25 mm
Klemmbereich max.	25 mm
Klemmbereich min.	18 mm
Armierungsart	unarmierte Kabelarten
Eckmaß	48,5 mm
Schlüsselweite	42 mm
Gewindegröße	M32
Gewindelänge	11 mm
Gewindesteigung	1,5 mm
Überstandslänge	49 mm
Schlagfestigkeit	7 J
Losgröße	1
Gewicht	0,065 kg
Gewicht	0,14 lb

Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten



H = Überstandslänge
GL = Gewindelänge
AG = Gewindegröße
SW = Schlüsselweite

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.