

Rollfeder

zur dauerelastischen Kontaktierung

Geeignet für die Verwendung auf Kabelmänteln aus Blei und Aluminium, Klebebbändern oder Drähten zur Kabelabschirmung und Armierungsdrähten aus Stahl oder Aluminium.



Produktbeschreibung

Artikelname	RF 0.5
Artikelnummer	456339
Hinweise	Rollfedern sind keine stromtragenden Komponenten.

Eigenschaften

Korrosionsbeständig

Ermüdungsfrei

Garantiert einen gleichbleibenden radialen Anpressdruck

Anwendungen

Für Kabelgarnituren in Gießharz-, Schrumpf- und Aufschiebetechnik

Für lötfreie elektrische Verbindungen von metallenen Kabelaufbauelementen (Schirm, Bewehrung, Metallmantel) und Erdungselementen (Kupfer-Erdseil, Kupfer-Gewebeschlauch etc.)

Technische Daten

Artikelname	RF 0.5
Artikelnummer	456339
Materialien	Spezialstahl (rostfrei)
Breite B	16 mm
Durchmesser Kabel min	9 mm
Durchmesser Kabel max	14 mm
Durchmesser außen	8.5 mm

Logistik Daten

Artikelname	RF 0.5
Artikelnummer	456339
Lieferumfang	Rollfedern
Ursprungsland	Verein. Königr.
Zolltarifnummer	73209010
EAN/GTIN	4010311199627

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Beutel
Inhaltsmenge	10
Mengeneinheit	Stück
Länge (mm)	134
Breite (mm)	50
Höhe (mm)	15
Nettogewicht (kg)	0.02
Bruttogewicht (kg)	0.023