

PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer 6893103N

EAN 4015609168194

Hersteller WALTHER-WERKE

WEEE-Reg.-Nr: DE 22131895

Produktbeschreibung

Kunststoff-Steckdosenkombination In: 63A mit einem RCD TypA, 7 MCBs, NEO CEE Abgänge 1x 32A u. 2x16A, 4 Schukos und Klemmsatz K25 10P



Produktbild

Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER Kunststoff-Steckdosenkombination
nach IEC 61439-Teil 1 und 3

Gehäuse (689) aus silikon- und halogenfreiem PC/ABS

Farbe: ähnlich RAL 7035 -lichtgrau-
mit oben einrastendem Klarsichtdeckel

Schutzklasse II

Brennbarkeitsklasse V0

Schutzart: IP54

Größe ca.: 655 x 290 x 171mm / H-B-T

Anschluss:

3 Vorprägungen oben und unten M40/M50

1 Klemmsatz K25 10P

Abgänge/ Absicherung:

1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 63A/30mA -A-

1 NEO CEE Anbaudose gerade 32A 5P 400V 6h

mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 32A -C-

2 NEO CEE Anbaudosen gerade 16A 5P 400V 6h

mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-

4 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V

mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C-

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:
stückgeprüft
anschlussfertig verdrahtet
Bemessungsstrom: 63A

Bestellinformationen

Nettogewicht	9,3 kg
Gerätehöhe	655 mm
Gerätebreite	290 mm
Gerätetiefe	171 mm
Bestelleinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Bruttogewicht	9,652 kg
Verpackungshöhe	0,695 m
Verpackungsbreite	0,26 m
Verpackungstiefe	0,295 m
Zolltarifnummer	85371098

Konformitäten

CE-Konformität	√
RoHS-Richtlinie	2011/65/EU
RoHS-Richtlinie	2015/863/EU
REACH-Verordnung	1907/2006

Klassifikationssystem

Klassifikationssystem	ETIM_9.0
ETIM Klasse	EC000379

Technische Produktdaten

Frequenz	50 Hz
Bemessungsstrom	63 A
Kurzschlussstrom	<10 kA
RDF	0,6
Bemessungsspannung	230/400 V
Schutzart (IP)	IP54

Norm	IEC 61439-3
Gehäuse	Gehäuse 689
CEE-Steckdose - 16A	2x 16A5P400V
CEE-Steckdose - 32A	1x 32A5p400V
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)	4
Absicherung	LS-Schalter
FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter	7
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit	2 Leitungen (Ringleitung/zum Durchschleifen)
Polzahl Netzanschluss	5-polig
Art des Netzanschlusses	M40
Handhabung	Wandmontage
Farbe	grau
Höhe	655 mm
Breite	290 mm
Tiefe	172 mm
Leitungsschutzschalter 16A 1P	4x 1P Typ C
Leitungsschutzschalter 16A 3P	2x 3P Typ C
Klemmsatz	K25 5P