


Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
111-02358

T18I



| | |
|------------------------------------|---|
| Produktgruppe | Kabelbinder für Temperaturen bis +105° C (hitzebeständig) |
| Produktfamilie | T-Serie in PA66HS schwarz |
| Material | Polyamid 6.6 hitzebeständig (PA66HS) |
| Farbe | Schwarz (BK) |
| Ausführung | innenverzahnt |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +105 °C |
| Brandschutzeigenschaften | UL94 V2 |
| Breite (W) | 2,5 mm |
| Bündel Ø max. | 35 mm |
| Bündel Ø min. | 1,5 mm |
| Dicke (T) | 1,2 mm |
| Gewicht pro Einheit (netto) | 0,000496 kg |
| Halogenfrei | Ja |
| Höhe (H) | 3,5 mm |
| Inhalt | 100 ST |
| Inhalt per | Stück |
| Länge (L) | 145,0 mm |
| Lösbarer Verschluss | Nein |
| Mindesthaltekraft | 80 N |
| UL File Nummer | E85319 |
| UV-beständig | Nein |
| Verarbeitungswerkzeug | MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP |
| Verzahnung | innenverzahnt |
| Zulassungen/Normen | ANSI/UL 62275, CSA -C22.2 no. 62275 |

