


Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
111-91210

T120R(E)



Produktgruppe	Kabelbinder für erhöhten Brandschutz (flammhemmend)
Produktfamilie	T-Serie in PA66V0
Material	Polyamid 6.6 V0 (PA66V0)
Farbe	Weiß (WH)
Ausführung	innenverzahnt
Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C
Brandschutzeigenschaften	UL94 V0
Breite (W)	7,6 mm
Bündel Ø max.	100 mm
Bündel Ø min.	3,0 mm
Dicke (T)	1,8 mm
Gewicht pro Einheit (netto)	0,0052 kg
Halogenfrei	Ja
Inhalt	100 ST
Inhalt per	Beutel
Länge (L)	387 mm
Lösbarer Verschluss	Nein
Mindesthaltekraft	535 N
UV-beständig	Nein
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Verzahnung	innenverzahnt
Zulassungen/Normen	EN 45545-2, IEC 60092 series

HF ✓

LFH ✓

RoHS ✓

EN 45545-2



EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM