


## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
111-12203

T120I



<b>Produktgruppe</b>	Kabelbinder für erhöhte Schlagfestigkeit aus Polyamid 6.6 ScanBlack
<b>Produktfamilie</b>	T-Serie in PA66HIR(S)
<b>Material</b>	Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert scan black (PA66HIR(S))
<b>Farbe</b>	Schwarz (BK)
<b>Ausführung</b>	innenverzahnt
<b>Betriebstemperatur</b>	-40 °C bis +80 °C
<b>Brandschutzeigenschaften</b>	UL94 HB
<b>Breite (W)</b>	7,6 mm
<b>Bündel Ø max.</b>	80,0 mm
<b>Bündel Ø min.</b>	4,8 mm
<b>Dicke (T)</b>	1,6 mm
<b>Gewicht pro Einheit (netto)</b>	0,003 kg
<b>Halogenfrei</b>	Ja
<b>Höhe (H)</b>	7,7 mm
<b>Inhalt</b>	100 ST
<b>Inhalt per</b>	Beutel
<b>Länge (L)</b>	300 mm
<b>Lösbarer Verschluss</b>	Nein
<b>Mindesthaltekraft</b>	535 N
<b>UV-stabil nach ASTM D6779</b>	Ja
<b>Verarbeitungswerkzeug</b>	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
<b>Verzahnung</b>	innenverzahnt
<b>Zulassungen/Normen</b>	IEC 60092 series

