


## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
111-02360

T18I



<b>Produktgruppe</b>	Kabelbinder für den Außenbereich (UV-witterungsstabil)
<b>Produktfamilie</b>	T-Serie in PA66W schwarz
<b>Material</b>	Polyamid 6.6 UV-witterungsstabil (PA66W)
<b>Farbe</b>	Schwarz (BK)
<b>Ausführung</b>	innenverzahnt
<b>Betriebstemperatur</b>	-40 °C bis +85 °C
<b>Brandschutzeigenschaften</b>	UL94 V2
<b>Breite (W)</b>	2,5 mm
<b>Bündel Ø max.</b>	35,0 mm
<b>Bündel Ø min.</b>	1,5 mm
<b>Dicke (T)</b>	1,2 mm
<b>Gewicht pro Einheit (netto)</b>	0,000498 kg
<b>Halogenfrei</b>	Ja
<b>Höhe (H)</b>	3,5 mm
<b>Inhalt</b>	100 ST
<b>Inhalt per</b>	Stück
<b>Länge (L)</b>	145,0 mm
<b>Lösbarer Verschluss</b>	Nein
<b>Mindesthaltekraft</b>	80 N
<b>UL File Nummer</b>	E85319
<b>UV-beständig</b>	Ja [IEC62275]
<b>Verarbeitungswerkzeug</b>	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7ISP
<b>Verzahnung</b>	innenverzahnt
<b>Zulassungen/Normen</b>	ANSI/UL 62275, CSA -C22.2 no. 62275

