


Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
118-00127

T50ROS



Produktgruppe	Kabelbinder für empfindliches Bündelgut
Produktfamilie	OS-Serie
Material	Polyamid 6.6 UV-witterungsstabil (PA66W)
Farbe	Schwarz (BK)
Ausführung	außenverzahnt
Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	4,6 mm
Bündel Ø max.	50,0 mm
Bündel Ø min.	1,6 mm
Gewicht pro Einheit (netto)	0,001253 kg
Halogenfrei	Ja
Höhe (H)	1,3 mm
Inhalt	100 ST
Inhalt per	Beutel
Länge (L)	200 mm
Lösbarer Verschluss	Nein
Mindesthaltekraft	225 N
UV-beständig	Ja [IEC62275]
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Verzahnung	außenverzahnt
Zulassungen/Normen	EN 45545-2



EN 45545-2