


Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
111-01627

T40R



Produktgruppe	Kabelbinder für Temperaturen bis 105° C (hitzebestabilisiert)
Produktfamilie	T-Serie in PA66HS
Material	Polyamid 6.6 hitzebestabilisiert (PA66HS)
Farbe	Natur (NA)
Ausführung	innenverzahnt
Betriebstemperatur	-40 °C bis +105 °C
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	4,0 mm
Bündel Ø max.	40,0 mm
Bündel Ø min.	1,5 mm
Dicke (T)	1,15 mm
Gewicht pro Einheit (netto)	0,0009 kg
Halogenfrei	Ja
Inhalt	100 ST
Inhalt per	Beutel
Länge (L)	175 mm
Lösbarer Verschluss	Nein
Mindesthaltekraft	180 N
UL File Nummer	E64963
UV-beständig	Nein
Verarbeitungswerkzeug	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Verzahnung	innenverzahnt
Zulassungen/Normen	BV 03856/H0 BV, CSA -C22.2 no. 62275

