

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
111-60119

LK2A

Produktgruppe	Kabelbinder in ergänzenden Größen zur T-Serie
Produktfamilie	LK-Serie in natur und schwarz
Material	Polyamid 6.6 (PA66)
Farbe	Natur (NA)
Ausführung	innenverzahnt
Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	4,6 mm
Bündel Ø max.	73,0 mm
Bündel Ø min.	5,0 mm
Dicke (T)	1,4 mm
Gewicht pro Einheit (netto)	0,00193 kg
Halogenfrei	Ja
Inhalt	100 ST
Inhalt per	Stück
Länge (L)	270 mm
Lösbarer Verschluss	Nein
Mindesthaltekraft	225 N
UL File Nummer	E64963
Verarbeitungswerkzeug	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Verzahnung	innenverzahnt
Zulassungen/Normen	ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B, CSA -C22.2 no. 18.5, CSA -C22.2 no. 62275, IEC 60092 series



INTERNATIONAL EPD SYSTEM