


Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
118-05050

T50ROS



Produktgruppe	Kabelbinder für empfindliches Bündelgut
Produktfamilie	OS-Serie
Material	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
Farbe	Schwarz (BK)
Anwendungsbereich	Hochtemperatur, Außenanwendungen
Ausführung	außenverzahnt
Betriebstemperatur	-40 °C bis +105 °C
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	4,6 mm
Bündel Ø max.	50,0 mm
Bündel Ø min.	1,6 mm
Dicke (T)	1,3 mm
Gewicht pro Einheit (netto)	0,001309 kg
Halogenfrei	Ja
Höhe (H)	1,3 mm
Inhalt	100 ST
Inhalt per	Packung
Länge (L)	200,0 mm
Lösbarer Verschluss	Nein
Mindesthaltekraft	225 N
UV-beständig	Nein
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Verzahnung	außenverzahnt
Zulassungen/Normen	EN 45545-2

HF ✓ RoHS ✓

EN 45545-2

EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM