


Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
111-25002

T250M



Produktgruppe	Kabelbinder aus Polyamid 6.6 standard
Produktfamilie	T-Serie in PA66 natur
Material	Polyamid 6.6 (PA66)
Farbe	Natur (NA)
Ausführung	innenverzahnt
Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	12,4 mm
Bündel Ø max.	150,0 mm
Bündel Ø min.	12,0 mm
Dicke (T)	1,9 mm
Gewicht pro Einheit (netto)	0,015616 kg
Halogenfrei	Ja
Inhalt	25 ST
Inhalt per	Beutel
Länge (L)	565,3 mm
Lösbarer Verschluss	Nein
Mindesthaltekraft	1115 N
UL File Nummer	E64139
UV-beständig	Nein
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, MK9P, MK9P w/ Upper air, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Verzahnung	innenverzahnt
Zulassungen/Normen	ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B

