


Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
111-93149

MBT14S



| | |
|------------------------------------|---|
| Produktgruppe | Kabelbinder mit Kugerverschluss |
| Produktfamilie | MBT-Serie, Edelstahl SS316L (V4A) |
| Material | Edelstahl, rostfrei, Typ SS316L (SS316L) |
| Farbe | Metall (ML) |
| Ausführung | unverzahnt |
| Betriebstemperatur | -80 °C bis +538 °C |
| Brandschutzeigenschaften | nicht brennbar |
| Breite (W) | 4,6 mm |
| Bündel Ø max. | 102,0 mm |
| Bündel Ø min. | 12,0 mm |
| Dicke (T) | 0,3 mm |
| Gewicht pro Einheit (netto) | 0,0043 kg |
| Halogenfrei | Ja |
| Inhalt | 100 ST |
| Inhalt per | Packung |
| Länge (L) | 362,0 mm |
| Lösbarer Verschluss | Nein |
| Mindesthaltekraft | 900 N |
| UL File Nummer | E547605 |
| UV-beständig | Ja |
| Verarbeitungswerkzeug | KST-STG200, HDT16, MK9SST, MK9PSST |
| Zulassungen/Normen | CSA -C22.2 no. 62275, IEC 62275, IEC 62275:2022, UL 62275 |

