

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
111-12429

T120L



Produktgruppe	Kabelbinder aus Polyamid 6.6 standard
Produktfamilie	T-Serie in PA66 natur
Material	Polyamid 6.6 (PA66)
Farbe	Natur (NA)
Ausführung	innenverzahnt
Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	7,6 mm
Bündel Ø max.	225 mm
Bündel Ø min.	5,0 mm
Dicke (T)	1,8 mm
Gewicht pro Einheit (netto)	0,011011 kg
Halogenfrei	Ja
Höhe (H)	7,8 mm
Inhalt	50 ST
Inhalt per	Stück
Länge (L)	760,0 mm
Lösbarer Verschluss	Nein
Mindesthaltekraft	535 N
UV-beständig	Nein
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Verzahnung	innenverzahnt
Zulassungen/Normen	IEC 60092 series, IEC 62275:2006

