

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
113-12060

T120MR

Produktgruppe	Befestigungsbinder 1-teilig mit Schrauböse
Produktfamilie	MR Serie
Material	Polyamid 6.6 UV-witterungsstabil (PA66W)
Farbe	Schwarz (BK)
Ausführung	innenverzahnt
Befestigungsart	Schraubfassung
Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C
Brandschutzeigenschaften	UL94 HB
Breite (W)	7,6 mm
Bündel Ø max.	102,0 mm
Bündel Ø min.	5,0 mm
CE konform	Ja
Dicke (T)	1,8 mm
für Ø Befestigungsloch (FH)	6.5 mm
Höhe (H)	7,9 mm
Inhalt	50 ST
Inhalt per	Packung
Länge (L)	395,0 mm
Mindesthaltekraft	535 N
ROHS konform	Ja
Typ Befestigungsschraube	#1/4" (M6) Schraube
UL File Nummer	E64139
UV-beständig	Ja

Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Zulassungen/Normen	UL 62275

